

SAG

PERMETEZHETŐ CSÚSZÁSGÁTLÓ BEVONAT

- Minden felületen alkalmazható, mint pl. cement, kő, aszfalt, klinkertégla, kerámia, fém stb.
- Ideális padlók, lépcsők, korlátok, fogantyúk és egyéb felületek csúszás elleni védelmére
- Rövid idejű és tartós használatra is jó megoldás
- Szükség esetén (Powersolv, vagy Supersolv használatával) könnyen eltávolítható a felületről
- Jó UV-sugárzás tűrés
- Akril festékekkel festhető
- Színtelen
- Egyszerű, időtakarékos alkalmazás



SAFETY GRIP SPRAY

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SAFETY GRIP SPRAY egy átlátszó bevonat csúszásgátló részecskével.
A SAFETY GRIP SPRAY ideális padlók, lépcsők, korlátok, fogantyúk és minden más felület csúszás elleni védelmére.

Hatékonyan alkalmazható valamennyi beltéri és a legtöbb kültéri felületen, mint pl. cement, kő, aszfalt, klinkertégla, kerámia, fém. A SAFETY GRIP SPRAY egyszerű és gyors megoldás a biztonságos és csúszásmentes felület készítésére.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol
Szín: A termék megnevezése szerint
Szag: jellemző
Fényességi fokozat: (DIN 67530): >15
Kiadósság: a felülettől függően 1,5 - 2,5 m² / 500 ml
Száradási idő 20°C-on, 50% relatív páratartalom mellett:
- porszárzás: kb. 10 perc
- érintési szárazság: kb. 30 perc
(A száradási idő függ a környező hőmérséklettől, páratartalomtól és alkalmazási vastagságtól.)
Gyulladási hőmérséklet: 333°C
Alsó robbanási határ: 1 Vol%
Felső robbanási határ: 13 Vol%



Hőmérsékleti ellenállás: 80 °C-ig
Gőznyomás (20°C-on): 2 100 hPa
Sűrűség (20°C-on): 0,8 g/cm³
Oldószer tartalom: 88%
VOC-tartalom: 660,0 g/l; (88,01%)
Szilárdanyag tartalom: 12%
UV ellenállás: jó

Minőségét megőrzi: megfelelő tárolási körülmények (10°C és 25°C között, maximum 60% relatív páratartalom mellett) 10 évig
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A felület legyen tiszta, zsír- és pormentes
- Alaposan rázza fel a flakont (kb. 2 percig)
- Alkalmazza a terméket a kezelni kívánt felületen, vékony rétegekben
- A szerkezeti sűrűség és hatás függ a rétegek számától és a szórási távolságtól
- Több vékony réteget alkalmazzon
- A kezelt felület minden akril festékekkel festhető (frissen szórt felületre is)
- Amennyiben szükséges, a Safety Grip Spray eltávolítható a felületről (pl. Supersolv, segítségével)

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T166001	Safety Grip Spray	400 ml	lásd csomagolás + 120 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

