

SSK

GAZDASÁGOS, TÖBBCÉLŰ SZUPERABSORBENS

- Felszívja a folyadékokat, olajokat és gélszerű anyagokat
- Csökkenti a tisztítási és hulladékártalmatlanítási költségeket
- Nem okoz kémiai reakciókat
- Nem gyúlékony, nem mérgező
- Kivétel nélkül felszárítja a sima és porózus felületeket
- 10-szer több szennyeződést szív fel, mint a nem szilícium porok
- Nagyon alacsony szállítási súly, könnyen használható



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációknak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SUPER SOAK

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SUPER SOAK-ot a különböző szennyeződések megkötésére és felszívására fejlesztették ki. Ide tartozik minden szerves, nem szerves, szintetikus vagy természetes eredetű folyadék. Mint pl. üzemenyagok, dízel, benzin, olaj, kenőanyagok, hidraulikaolaj,

fáradt olaj, oldószerek, fagyálló folyadékok, savak és bázisok (kivéve: hidrogén-fluorid és higany). Használható különböző élelmiszer szennyeződések esetén, amelyeket szőszok, olajok, méz, gyümölcslevek, sűrítvények, ecet, kávé stb. okozhatnak.

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Por
Szín: fehér
Szag: szagtalan
Olvadáspont: > 800 °C
Sűrűség (20°C-on): 0,08-0,20 g/cm³

PH-érték: 7,0 (+/- 0,5)
Öngyulladási hőmérséklet: 0 °C
Lobbanáspont: nem gyúlékony
Vízoldhatóság (20 °C): gyakorlatilag oldhatatlan
Biztonsági intézkedések: Biztonsági adatlap szerint.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- A SUPER SOAK a folyadékokat magába zárja, ezért a szennyeződés körül kell elhelyezni, hogy gátat képezzen. Egy kefe vagy seprű használatával oszlassa el a granulátumot körkörös mozdulatokkal a szennyeződésen. A jobb eredmény elérése érdekében használjon merev sörtéjű kefét, és ismételje meg a folyamatot többször!
A felhasznált abszorbens mennyiség a szennyeződés típusától és mennyiségétől függ.
- Amint a SUPER SOAK felszívta a folyadékot, seprűvel vagy lapáttal távolítsa el felületről teljesen. Így a szennyezett porral való közvetlen emberi érintkezés nem jön létre.
- A SUPER SOAK a teljes telítettség többször is használható. Veszélyes vegyi anyagok felszívása esetén a granulátumot csak egyszer használja és minél rövidebb idő alatt a felitatott anyagra előírt, biztonságos és megfelelő ártalmatlanítást végezzen.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T930155	Super Soak 10kg	10kg	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

