

POS

NAGY HATÁSÚ TÖMÍTŐANYAG ELTÁVOLÍTÓ SPRAY

- Nincs szükség többé csiszolásra, kefése tisztításra és vágásra
- Hatékonyan távolítja el a tömítőanyag maradványokat, alapozókat, hagyományos festékeket, lakkot, poliuretánt a felületekről.
- Különbé anyagokon használható, mint fa, fém, falazat stb.
- Tixotróp - nem csöpög
- Ideálisan alkalmazható függőleges felületeken is
- Gyors és biztonságos használatot tesz lehetővé



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

POWER STRIP

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A POWER STRIP egy erőteljes, nagy teljesítményű spray, amit speciálisan tömítőanyagok, alapozók, hagyományos festékek, lakkok, poliuretán és sok más anyag eltávolításához fejlesztettek ki. A POWER STRIP használatával nincs többé szükség csiszolásra, kefése tisztításra vagy

vágásra. Speciális összetételének köszönhetően a POWER STRIP biztonságosan használható különféle anyagokon, mint például fém, falazat, üveg, fa, kő stb. A POWER STRIP nem csepegő tixotróp termék, így ideális függőleges felületeken történő használatra.

TECHNIKAI ADATOK

Megjelenés: aeroszol
Bázis: metilal alapú oldószerkeverék, dioxolán, ketonok, felületaktív anyagok és paraffinviasz
Hajtóanyag: propán
Szín: áttetsző fehér
Illat: jellegzetes
Forráspont: -44,5°C
Lobbanáspont: -97°C
Alsó robbanási határérték: 0,7 Vol%
Felső robbanási határérték: 19,9 Vol%

Öngyulladás hőmérséklet: 235°C
Lobbanáspont: -97°C
Nyomás (20°C-on): 4 bar
Sűrűség (20°C-on): 0,79 g/cm³
Permetezési mennyiség (20°C-on): 2,4 g/s
Felhasználási hőmérséklet: 10°C - 35°C
Tárolás: hűvös (10-20°C) és száraz helyen

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - Tömítőanyagok, alapozók illetve hagyományos festékek eltávolítására
 - Eltávolítja a megkeményedett olajokat és a szénlerakódásokat is a szelep-ülésekről, hengerekről és egyéb motoralkatrészekről
 - Lakk, gyanta, festék, bitumen csíkok, falfirkálások eltávolítására ablakkeretekről, falakról, egyéb - hagyományos festékkel festett - felületekről.
- **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:**
 - Használat előtt alaposan rázza fel.
 - Körülbelül 20-30 cm-es távolságról fújja be a kezelendő területet.
 - Várjon kb. 25 percet, amíg a tömítőanyag, festék vagy lakk fellazul.
 - Távolítsa el a fellazult/felpuhult tömítőanyagot, vagy festéket/lakkot pl. spatulával (porózus felületeken drótkéfével).
 - Nehezen hozzáférhető helyeket használjon pl. egy fogkefét.
 - Szükség esetén ismétlje meg a folyamatot.
 - Hideg vízben folyékony mosószerral dörzsölje le (fafelületeken használjon lakkbenzint, hogy elkerülje felület szemcsésedését)
 - Hagyja alaposan megszáradni, majd dörzsölje le finom csiszolópapírral vagy drótygyapattal.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T495001	Power Strip 500ml	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

