

## TPR

### PRIMER NEHEZEN RAGASZTHATÓ ÉS FESZTHETŐ ANYAGOKHOZ

- Kiválóan alkalmas nagyon rugalmas szintetikus anyagokhoz
- Ideális festékek és alapozók felhordása előtt
- Használható MS-, PU- és MMM-ragasztókhoz, tömítőanyagokhoz és ragasztószalagokhoz
- Könnyű felhordás



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## TECHNO PRIMER

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A TECHNO PRIMER-t kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy javítsa a tapadást a nehezen ragasztható, tömíthető és bevonható anyagokon, például a szintetikus anyagokon, amelyek a következő alapanyagokon alapulnak PP vagy PPE. A TECHNO PRIMER-t ideálisan használható az

autóiparban, például lökhárítók és műanyag alkatrészek tapadásfokozójaként a ragasztók, tömítők, festékek és alapozók felviteléhez. A terméket mindig tesztelje, mielőtt nagy felületeken alkalmazza. Nem alkalmas nagyon porózus felületekhez.

### TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol  
Szín: barna  
Szag: oldószer-szerű  
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: < 0 °C  
Lobbanáspont: < 0 °C  
Vízoldhatóság: gyakorlatilag oldhatatlan (20 °C)

Alkalmazási hőmérséklet: 10°C felett  
Száradási idő (20°C-on): 20-30 perc  
Relatív sűrűség: 0,90 (+/- 0,5 %)  
Hűvös és száraz helyen tartandó.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Ideális sima és nem túl porózus felületeken történő alkalmazáshoz.
- Tisztítsa meg a felületeket MEGA FOAM vagy CLEAN SPRAY segítségével.
- Győződjön meg róla, hogy a felületek szárazak, szennyeződés- és zsírmintesek.
- Rázza fel a flakont, legalább 2-3 percig.
- Vékony rétegben vigye fel a felületre.
- Várja meg, míg a TECHNO PRIMER megszárad, majd vigye fel a ragasztót / tömítőanyagot / ragasztószalagot / festéket.
- Használat után fordítsa fejjel lefelé a flakont és fúvassa ki a fúvókát amíg gáz nem jön, hogy elkerülje a beszáradást.

| Cikkszám | Termék neve            | Kiszerezés | Szavatossági idő           | Anyagtípus                        |
|----------|------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| T122005  | Techno Primer<br>400ml | 400ml      | lásd csomagolás + 24 hónap | FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ<br>ANYAGOK |

