

## BTS

### ÜVEGSZÁLAKKAL ERŐSÍTETT, RUGALMAS BITUMENES TÖMÍTŐANYAG

- Száradás után tartósan rugalmas tömítőanyagot képez
- Azonnal felhasználható, nem kell melegíteni
- Tixotropikus: nem csepeg, nem folyik ki, nem folyik le és nem képez szálat
- Használható különböző anyagokon, mint például beton, fa, téglá, ólom, PVC, polikarbonát, tetőcserepek stb.
- Azbesztmentes
- Ellenáll a nedvességnek
- Rugalmas marad



## BITU SEAL

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BITU SEAL egy üvegszálakkal megerősített tartósan rugalmas bitumenes tömítőanyag, amely kiválóan alkalmas fugák, varratok, tetőkerítések, kémények és még sok minden más vízhatlan tömítés kialakítására. A BITU SEAL oldószereknek ellenálló szigetelőlemezek

ragasztójaként is használható. Speciális összetételének köszönhetően azonnal használható és hatékonyan működik még alacsony hőmérsékleten is. A BITU SEAL azonnal és tartósan tapad minden standard építőanyagra, mint például téglá, beton, ólom, cink, csempe, szigetelőlemezek, bizonyos műanyagok stb.

### TECHNIKAI ADATOK

#### KARTUS:

Megjelenés: paszta  
Alapanyag: bitumen, gumi, gyanta, polimerek, üvegszálak  
Szín: fekete  
Szag: jellegzetes  
Kikeményedési rendszer: semleges, fizikai száradás  
Állag: sűrű folyadék  
Jelleg: lágy-rugalmas  
Lobbanáspont (ASTM D93): 55°C  
Szilárdanyag tartalom: 88%  
Sűrűség (20°C-on): 1,25 g/cm<sup>3</sup> ± 4%  
Folyás: nem folyik  
Alkalmazási hőmérséklet: +8°C - +30°C  
VOC: 144 g/l  
Minőségét megőrzési idő: 36 hónap  
Tárolás: eredeti, zárt csomagolásban, hűvös és száraz körülmények között.

#### VÖDÖR:

Megjelenés: paszta  
Alap: bitumen, oldószér, adalékanyagok  
Oldószér: lakkbenzin  
Szín: fekete  
Szag: aromás  
Kezdeti forráspont: > 150°C  
Lobbanáspont: 24°C  
Alsó robbanáshatár: 0,67 Vol%  
Felső robbanáshatár: 6,4 Vol%  
Sűrűség (20°C-on): 1,05 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
Lágyuláspont a kúp/gyűrű szerint: 160°C (a szilárd EP-től)  
Hőállóság: 70°C-on, 2 óra alatt, nem folyik le  
Az ipari biztonsági előírás (BetrSichV) szerint: gyúlékony  
Vízáteresztő képesség (0,5 bar, 8 óra): nem engedi át a vizet  
Maximális tetőhajlásszög: 25°  
Minőségét megőrzi: eredeti, lezárt vödörben 12 hónapig  
Tárolás: gyűjtőforrásoktól távol tartandó  
A termék fagyra nem érzékeny!

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
  - A BITU SEAL garantálja a fugák, varratok, tetőszerkezetek, tetőablakok, kémények, szellőzők, csövek, lefolyócsövek stb. vízzáró tömítését.
- HASZNÁLAT:
  - Minden felületnek száraznak, por- és zsírtmentesnek kell lennie.
  - A BITU SEAL-t spatulával, vagy kartus segítségével vigye fel a felületre.
  - A BITU SEAL kartussal történő alkalmazásakor fontos, hogy az adagolócsőr tiszta és nagy átmérőjűre legyen kialakítva. A tökéletes tapadás érdekében kiadagoláskor a felület és az adagolócsőr vége nem távolodhat el 3 mm-nél nagyobb távolságra. Ellenkező esetben a tömítőanyag nem tapad eléggé a felületre.
  - A BITU SEAL-t csíkokban, vagy foltokban kell felvinni, hogy az oldószér jól elpárologhasson.
  - Speciális alkalmazás esetén célszerű előzetesen tapadási tesztet végezni.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T602106	Bitu Seal 310ml	310ml	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK
T602210	Bitu Seal 10kg	10kg	lásd csomagolás + 12 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

