

LDT

IPARI LEVEGŐ- ÉS GÁZSZIVÁRGÁS KERESŐ

- Rövid idő alatt jelzi a levegő- és gázszivárgást
- Fagypont alatti hőmérsékleten (-20°C-ig) is alkalmazható
- Nem korrozív, használata minden felületen biztonságos
- Színtelen, nem mérgező
- Hatását hosszú ideig kifejti
- Nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható
- Használata gazdaságos, biztonságos és könnyű



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

LEAK DETECT PRO

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A LEAK DETECT PRO a német német Gáz- és Vízügyi Szövetség tanúsítványával rendelkező, megbízható és biztonságos szivárgáskereső anyag, amely minden levegő- és gázszivárgást néhány másodperc alatt megtalál. Jól tapad tömlőkön, csöveken és kis felületeken

is könnyen használható. A LEAK DETECT PRO nem korrozív, nem mérgező és nem környezetszennyező. Minőségét megőrzi: 36 hónapig

TECHNIKAI ADATOK

Halmazállapot: Aeroszol
Szín: különböző
Szag: semleges
pH-érték (20°C-nal): 7-8
Kezdő forráspont: 100°C
Lobbanáspont: 104°C
Öngyulladás hőmérséklet: 371°C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 2,6 - 12,6 térf.%
Gőznyomás (20°C-nal): 23 hPa

Sűrűség (20°C-nal): 1,017 g/cm³
Vízoldhatóság: teljes mértékben elegyíthető
Dinamikus viszkozitás (20°C-on): 0 mPas
Eltávolítható: meleg vízzel
Kémiai tulajdonságok: nem korrozív, nem mérgező.
Alkalmazási hőmérséklet: -20°C és +35°C között
Száras, hűvös és fagymentes helyen tárolandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
- Hibakeresés és javítás utáni ellenőrzés gáz egységek, kompresszorok, levegő vezetékek, gumiabroncsok, fékberendezések, tömlők stb. esetén
- Nyomástartó tartályok vizsgálata
- Hűtőberendezések, légkondicionálók, hegesztési csatlakozások
- Menetes csőkötések, csőrendszerek, szelepek, folyékony gáz szállítók
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- Használat előtt alaposan rázza fel a flakont
- Az alkatrészeket vagy felületeket erős szennyeződésektől, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie
- Enyhén permetezze be a az ellenőrizendő felületet 25-35 cm távolságból, amíg azon egy filmréteg nem képződik
- A szivárgások buborékok vagy hab képződésével válnak láthatóvá
- A Leak Detect Pro gyorsan és egyszerűen eltávolítható vízzel
- A műanyag, sárgaréz vagy réz gázcsöveket a termék használata után öblítse le vízzel.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T163002	LEAK DETECT PRO	500ml	lásd csomagolás + 36 hónap	FELÜLETVÉDŐ ÉS -KEZELŐ ANYAGOK

