

## BSO

### BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ TISZTÍTÓ ÉS FELÚJÍTÓ ANYAG

- Gyors penetrációs hatás, elemeire bontja és eltávolítja a legmakacsabb zsíros, olajos, kormos lerakódásokat.
- Korrozógátló adalékot tartalmaz.
- Nem gyúlékony, nem éghető.
- Nem tartalmaz maró vegyületeket (pH 11,5-12,5).
- Számos felhasználási terület: gép- és élelmiszeripar
- Sokrétű alkalmazás: fém-, festett felületek, kézi- és prészszerzők (műanyag, gumi) stb. tisztítása.
- Használható pl. csarnokok, épületek padlózatának tisztítására (gépi mosás).
- Nem mérgező és biztonságosan használható a konyhában (OÉTI engedély száma: 3358/2011).
- Konyhai felületeken használatkor nagymértékben csökkenti a tüzesetek lehetőségét.
- Nincs szükség a sütők, kemencék lehűtésére tisztás előtt. Meleg felületen nagyobb hatásfok (max. 95°C-ig).
- Habzsgátlóval (DEFOAMER) felmosógépekben is használható.
- Hígítható (max: 1:12-ig).



### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BIOTEX egy speciális, nem éghető, nem korrozív és nem mérgező, biológiailag lebomló mosószereket tartalmazó termék, amelyet ipari és állati

eredetű zsiradékok és egyéb szennyeződések eltávolítására fejlesztettek ki.

### TECHNIKAI ADATOK

Típus: lúgos zsíroló-tisztító  
Megjelenés: átlátszó folyadék  
Szín: sárga  
Illat: glikoéter szagú  
Sűrűség (25°C-on): 1,03 g/cm<sup>3</sup>  
PH-érték: 11,5 - 12,5  
Gyúlékonyság: nem gyúlékony, nem éghető

Összetétel: Biológiailag lebomló penetráló és emulgeálószer, szerves oldószer, módosított lúgok  
Minőségét megőrzi: 36 hónapig  
Száras, hűvös és fagymentes helyen (+5 és +30°C között) tartandó.  
Ővja közvetlen hűtő!  
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- Használja az alábbi hígítási táblázat szerint. Permetezze a felületre, hagyja 5-10 percre hatni, majd öblítse le. Sütők tisztítására - a hatékonyság növelése érdekében - célszerű meleg (de nem forró) sütőkön alkalmazni.
- Hígítási tábla:
 

	A	B	C	D	E	F
VÍZ:	12	8	5	4	2	1
BIOTEX:	1	1	1	1	1	1
- Ipari felhasználás: (Tisztítandó felület / Hígítás)
- Szerszámok: E
- Ráégett kormos, grafitos szennyeződések: F
- Padozatok: A
- Gépburkolatok, festett felületek: A
- Ventilátorok, szellőző berendezések, szűrők, hőcserélő lamellák: D
- Falak, padlózatok: A
- Élelmiszeripari felhasználás: (Tisztítandó felület / Hígítás)
- Olajsütők, grillek, sütők: F
- Felszolgálópult, asztalok: A
- Húskampók, gépek és szerszámok: C
- Hűtők, fagyasztók, kirakati pultok: B
- Serpenyők, tepsik: E
- Alumínium, króm, rozsdamentes acél táblák: B
- Hűsós ládák, szállítók: E
- Kamrák, ponyvák, szellőzőlyukak: F
- Lefolyók, ventilátorok, szűrők: D
- Padlók, szegélylécek: B
- Falak: A
- Defoamer - habzsgátló: felmosógépeknél közvetlenül a szennyvíztartályba adagolva
- Defoamer technikai adatok:
  - ph-érték: 6,5-7,8
  - szín: fehér
  - javasolt hígítás: 1-5% (habzás mértékétől függően)
- Ügyelni kell arra, hogy ne folyjon közvetlenül az élelmiszerrre, azonban a termékkel közvetlenül nem érintkező élelmiszerek nem szükséges letakarni vagy eltávolítani.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T103010	Biotex	10l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK
T199001	Defoamer 1l	1l	lásd csomagolás + 36 hónap	TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK

