

SAF

MŰSZAKI TISZTÍTÓSZER

- Nagyon gyorsan szárad.
- Nem hagy hátra olajfilmet.
- Rendkívül gyors és biztonságos zsíreltávolító és tisztítószer.
- Gazdaságos.
- Kiválóan alkalmazható olaj, zsír, szilikon, viasz, kátrány, parafin, nyomtatófesték eltávolítására.
- Használata ajánlott a különböző ragasztó- és tömítőanyagok alkalmazása előtt.
- Karosszéria tisztítására kiválóan alkalmas.
- Egyaránt hatékonyan alkalmazható festett felületeken, vinilen, üvegen, gumin és műanyagon.
- Élelmiszeripari alkalmazásra is.



FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

SAFE CLEAN

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SAFE CLEAN gyors, biztonságos és gazdaságos minden célra alkalmas zsírtalanító- és tisztítószer olyan anyagból, amely nem hagy hátra olajfilmet. A SAFE CLEAN 100%-ban alifás szénhidrogén, amely nem tartalmaz semmiféle újrahasznosított oldószert.

A SAFE CLEAN biztonságosan használható a legtöbb plasztik- és műanyagon, valamint vinilen, üvegen, festett vagy lakkozott felületeken. A SAFE CLEAN NSF kifejezetten élelmiszeripari alkalmazásra kifejlesztve.

TECHNIKAI ADATOK

SAFE CLEAN AEROSOL NSF:
Halmazállapot: Aeroszol
Szín: A termék megnevezése szerint
Szag: jellemző
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 82 °C
Lobbanáspont: -9 °C
Öngyulladás hőmérséklet: > 200 °C
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,8 - 12 Térf.%
Gőznyomás (20 °C): 5 500 hPa
Sűrűség (20 °C): 0,72 g/cm³
Kinematikus viszkozitás (40 °C): 20.5 mm²/s

SAFE CLEAN FOLYADÉK:
Szín: áttetsző
Szag: jellemző
pH-érték: A keverék nem poláris/aprotikus.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 135-170 °C
Lobbanáspont: 27 °C
Alsó/felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 0,6 Térf. % - 8 Térf. %
Gőznyomás (20 °C): 0,5 kPa
Sűrűség (20 °C): 0,735 - 0,77 g/cm³
Vízoldhatóság: Nem vagy csak kevésbé keverhető.
Tűzveszélyesség: Tűzveszélyes
Minőségét megőrzi (száraz, hűvös és fagymentes helyen tárolva): 36 hónapig
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- IPAR
 - Motorok és gépek mechanikai alkatrészeinek zsírtalanítása és tisztítása.
 - Gépi-, kézi szerszámok, műhelyberendezések és kiegészítők zsírtalanítása és tisztítása.
 - Nyomtatók gumihengereinek tisztítása.
 - Ragasztás és festés előtt vas- és színesfémek gyors és biztonságos zsírtalanítása.
 - Matricák és ragasztószalagok maradványainak eltávolítása.
 - Zsír- és olajfoltok eltávolítása textilekből (mindig végezzen színtartóssági tesztet).
 - Kontaktragasztó maradványainak eltávolítása munkapultokról konyha- és bútorgyártásban.
 - Újrakelés előtt: olaj- és zsírrétegek maradványainak eltávolítása.
- AUTÓIPAR
 - Mechanikai alkatrészek, motor, fékek, lengéscsillapító zsírtalanítása és tisztítása.
 - Kárpitok szennyeződésének és lökhárítókon lévő csíkok károsítás nélküli eltávolítása (mindig végezzen színtartóssági tesztet).
 - Kátrány és egyéb szennyeződések eltávolítása mind a karosszériáról, mind a műanyag részekről.
 - Festékszórás előtt: alapozó és a festékréteg tisztítása.
- ÉLELMISZERIPAR
 - Csomagoló-, keverő-, adagológépek, fűtőszalagok, mechanikai alkatrészek, motorok stb. tisztítása.
 - Újracsírzás előtti zsírrétegek eltávolítása, pl. keverőszárak stb.
 - A SAFE CLEAN NSF nem károsítja a könnyűfémek felületeit pl. réz gyűrűk, a festékrétegeket és a műanyagokat pl. gépburkolat stb.

| Cikkszám | Termék neve | Kiszerezés | Szavatossági idő | Anyagtípus |
|----------|----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| T204011 | Safe Clean 1l | 1l | lásd csomagolás + 36 hónap | TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK |
| T204101 | Safe Clean NSF 500ml | 500ml | lásd csomagolás + 36 hónap | TISZTÍTÓANYAGOK, ZSÍRTALANÍTÓK |

