






SUPPLIES GREASES

Articolo Nr.	Descrizione	Foto
Y306906	<p>Pistola per grassi in cartuccia Lube Shuttle</p> <p>Lube-Shuttle senza accessori con filetto M10x1</p> <p>Pistola a leva laterale per cartucce Lube-Shuttle, con pompa in acciaio galvanizzato, canna in acciaio zincato di alta qualità e impugnatura ergonomica. Pressione superiore a 400bar (5.800 psi), capacità di pressione massima circa 800bar (11.600 psi). Approvato TÜV, DLG, BLT.</p> <p>Vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per cartucce con apertura con tappo a vite, senza altri attrezzi; riutilizzabile. • Sistema facile, veloce e pulito. • Tipo e quantità di grasso facilmente visibili. • Ideale per tutti i grassi in cartuccia. • Ecologico. • Riempibile utilizzando l'apposita Pompa a piatto premente con relativo adattatore. • Non necessita valvola di sfiato. 	
Y306901	<p>Pistola One Hand per grassi in cartuccia Lube Shuttle</p> <p>Lube-Shuttle TG senza accessori con filetto M10x1</p> <p>Pistola One-Hand per cartucce Lube-Shuttle, con canna in acciaio galvanizzato, impugnatura ergonomica. Capacità di pressione circa 300bar (4.350 psi).</p> <p>Vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per cartucce con apertura con tappo a vite, senza altri attrezzi; riutilizzabile. • Sistema facile, veloce e pulito. • Tipo e quantità di grasso facilmente visibili. • Ideale per tutti i grassi in cartuccia. • Ecologico. • Riempibile utilizzando l'apposito piatto premente con relativo adattatore. • Non necessita valvola di sfiato. 	

<p>Y306905</p>	<p>Pistola per grassi in cartuccia All Steel</p> <p>E500 senza accessori, filetto M10x1</p> <p>Modello di prima classe, a corsa corta, estrusione dosabile, sistema di carico della molla, valvola combinata riempimento / sfiato.</p> <p>Pressione superiore a 400bar (5.800 psi), capacità di pressione massima circa 800bar (11.600 psi).</p> <p>Approvato TÜV, DLG, BLT.</p> <p>Secondo DIN 1283, adatta a cartucce 400gr o 500gr.</p>	
<p>Y306911</p>	<p>Adattatore Fuchs / Lube Shuttle</p> <p>Adattatore per cartucce Lube-Shuttle (da Fuchs/KAJO a Lube-Shuttle).</p> <p>Per adattare facilmente le cartucce Lube-Shuttle a filetti di diverse misure di altre pistole.</p>	
<p>Y306912</p>	<p>Adattatore Lincoln / Lube Shuttle</p> <p>Adattatore per cartucce Lube-Shuttle (da Lincoln/SKF a Lube-Shuttle).</p> <p>Per adattare facilmente le cartucce Lube-Shuttle a filetti di diverse misure di altre pistole.</p>	
<p>Y306909</p>	<p>Adattatore per ricarica cartuccia Lube Shuttle</p> <p>Adattatore per ricaricare cartucce Lube-Shuttle da utilizzare con sistemi di ricarica manuali.</p> <p>Sistema facile, economico e pulito per riempire cartucce vuote.</p>	
<p>Y306910</p>	<p>Cartuccia Lube Shuttle vuota</p> <p>Cartuccia Lube-Shuttle vuota; comprende piastra, inserti e tappo a vite in una scatola separata.</p>	
<p>Y306903</p>	<p>Tubo rinforzato 30cm</p> <p>PH-30 300mm filetto M10X1 DIN 1283</p> <p>Tubo ad alta pressione, a treccia in nylon con connessioni multiple, diam.9mm. Connessione sicura che sostiene una pressione fino a 1.000bar (14.450 psi).</p>	

<p>Y306902</p>	<p>Tubo armato in gomma 28 cm</p> <p>PH-30 300mm filetto M10X1 DIN 1283</p> <p>Tubo ad alta pressione, in gomma, armato, diam. 13mm. Connessione sicura che sostiene una pressione fino a 1.650bar (23.900 psi).</p>	
<p>Y306908</p>	<p>Pompa a piatto premente per ricarica cartucce da secchio 5kg</p> <p>ecoFILL 5-s per secchio 5kg, diametro 165-200mm</p> <p>Sistema di ricarica che include un coperchio standard per secchio (con 3 viti a farfalla) e un piatto premente.</p>	
<p>Y306907</p>	<p>Pompa a piatto premente per ricarica cartucce da secchio 25kg</p> <p>ecoFILL 25-s per secchio 25kg, diametro 300-335mm</p> <p>Sistema di ricarica che include un coperchio standard per secchio (con 3 viti a farfalla) e un piatto premente.</p>	
<p>Y306904</p>	<p>Tubo rigido con 4 tipi di connessione idraulica</p> <p>Filetto M10x1</p>	