

## PT3

- PASTA ABRASIVA 1-3 TUTTO IN UNO
- Rimuove segni di carteggiatura derivati da difetti della verniciatura.
- Ripristina il lucido su vernici opacizzate ed ossidate dal tempo e dalle intemperie.
- Non copre le imperfezioni, ma le elimina definitivamente.
- Non macchia le guarnizioni in gomma
- Non lascia aloni.
- Esente da Ammoniaca e Silicene.
- Verniciabile.



## PASTA ABRASIVA 1-3

### Informazioni Generali

Pasta Abrasiva 1-3 rimuove segni di carteggiatura derivati da difetti della verniciatura; ripristina il lucido a vernici opacizzate ed ossidate dal tempo e dalle intemperie. È rapida da usare e non serve acqua: permette di ridurre i tempi di lavorazione, infatti, rimuove immediatamente il difetto senza lasciare aloni. Non copre le imperfezioni, ma le elimina definitivamente.

Utilizzabile su tutti i tipi di vernice incluso: acrilici, base acqua, monocomponenti, 2 componenti, alti solidi, e prodotti originali delle case automobilistiche OEM comprese le vernici antigraffio. Pasta Abrasiva 1-3 grazie alla sua composizione e usando i tamponi in sequenza (lana e poi spugna) permette di finire la lucidatura con una sola pasta abrasiva.



### Informazioni Tecniche

Base: Emulsione a base acqua contenente abrasivi  
 Colore: Bianco  
 Aspetto: Gel Fluida

Odore: Caratteristico  
 Solubilità: Miscelabile in acqua  
 VOC: N.P.  
 Durata a magazzino: 18 mesi a temperatura ambiente in contenitore chiuso

### Applicazioni ed Uso

- Prima usare PASTA ABRASIVA 1-3 con la cuffia di lana Merinos e la lucidatrice rotorbitale a bassa velocità (1200 -1800 RPM) per un'azione di taglio migliore.
- Dopo usare PASTA ABRASIVA 1-3 con il tampone arancione ondulato e la lucidatrice rotorbitale a bassa velocità (1200-1800 RPM) per un miglior lucido finale.
- Non usare eccessivo prodotto.
- Su vernici fresche, sensibili o non reticolate completamente l'aggiunta di acqua può aiutare a ridurre il riscaldamento dovuto all'attrito dei tamponi nel processo di lucidatura (non usare una quantità eccessiva di acqua).
- Quando un nuovo tampone viene attivato con acqua, non necessita di altra acqua durante la lucidatura.
- Applicare PASTA ABRASIVA 1-3 in piccole quantità sulla superficie da lucidare.
- Lucidare la superficie applicando una pressione media fino alla rimozione di difetti ed imperfezioni.
- Ridurre la pressione per cominciare l'azione lucidante.
- Dopo la lucidatura rimuovere i residui con il panno microfibra.
- Per la pulizia finale utilizzare A-Clean, che rimuove tutti i residui di pasta.

| Articolo Nr. | Nome | Contenuto   | Sezione  |
|--------------|------|---|--|
|              |      |  |  |

### Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

