

VAP

SANI VAPOUR AUTOMATIC

SANI VAPOR AUTOMATIC: IL SISTEMA SI SANIFICAZIONE AUTOMATICA

- Sanifica Automaticamente
- Studiato per la sanificazione automatica di cabine, ovoidi, funivie, seggiovie chiuse.
- Può erogare: solo vapore / vapore più Techno San
- Carrellabile
- Pressione vapore di esercizio, 4 bar
- Può essere usata anche a temperature estreme.



Informazioni Generali

SANI VAPOR AUTOMATICA: Il primo sistema automatico per la sanificazione degli impianti di risalita, utilizza vapore saturo e Techno San, una soluzione alcolica la cui composizione rispetta le direttive del Decreto Ministeriale. L'abbinata vapore e Techno San, permette l'utilizzo del sistema in qualsiasi condizione climatica, anche a basse di temperature. La pressione di esercizio, 4 bar, permette di saturare una cabina da 8 posti in un tempo record di 2/3 secondi, garantendo la possibilità di sfruttare la portata dell'impianto senza l'impiego di operatori. SANI VAPOR AUTOMATICA è dotata di un sistema di

regolazione della miscela vapore/sanificante molto semplice e versatile, rendendola facilmente adattabile a qualsiasi tipo di impianto con pochissime e semplici regolazioni.

La lungimiranza della progettazione a fatto si che SANI VAPOR AUTOMATICA possa essere usata anche per altri scopi oltre alla sanificazione, infatti con tre semplici operazioni: 1) scollegare il braccio estensibile, 2) collegare al suo posto 1-2 pistole manuali, 3) sostituire il liquido sanificante con un detergente; ed ecco che in pochi secondi abbiamo trasformato SANI VAPOR AUTOMATICA in un efficace macchina per il lavaggio/sgrassaggio utilizzabile da due operatori contemporaneamente.

Informazioni Tecniche

Alimentazione: 220 V
Potenza Caldaia : 4,4 Kw
Capacità Caldaia: 7 L.
Capacità Serbatoio Acqua :10L (Plastica)

Capacità Serbatoio Sanificante: 10L. (Plastica)
Autonomia di lavoro: Continua
Pressione di esercizio: 4 bar
Peso: 45 Kg
Dimensioni: 38 x 54 x 95 h cm.

Applicazioni ed Uso

- MODO D'USO: Posizionare la macchina ad 1,5 mt. dalle cabine dell'impianto, (questo permette di operare in sicurezza rispettando le normative che prevedono il passaggio degli operatori di stazione tra la macchina e le cabine dell'impianto.) collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica, riempire il serbatoio dell'acqua (con acqua del rubinetto) e il serbatoio del sanificante con Techno San. accendere gli interruttori: riscaldamento caldaia e getto vapore, regolare gli ugelli di erogazione, posizionare il sensore di rilevamento passaggio cabine.SANI VAPOR AUTOMATICA è carrellabile, proprio per semplificare gli spostamenti e dotata di tutti i dispositivi di sicurezza che permette uno STOP immediato in caso di emergenza.
- SANI VAPOR AUTOMATICA è molto economica, secondo i test effettuati con solo 1,5 litri di Techno San si possono sanificare circa 1200 cabine. La macchina non necessita di decalcificazioni periodiche.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
ZA500142	Turbo 2,5mt x Sani Vapour Automatic	1 pz.	ATTREZZI
ZA501047	Sani Vapour Automatic	1 pz.	ATTREZZI



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



ATTREZZI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

