

TRL

LUBRIFICANTE HIGH TECH PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI

- Riduce l'attrito.
- Facilita il montaggio e lo smontaggio.
- Sul pneumatico non rimangono macchie di grasso sporco.
- Non intacca l'alluminio, la gomma e la vernice.



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

TIRE LUBE

Informazioni Generali

TIRE LUBE è un lubrificante ad alte prestazioni per un facile montaggio e smontaggio dei pneumatici e di parti in gomma. TIRE LUBE è stato sviluppato appositamente per il montaggio rapido di pneumatici sui cerchioni, in particolare per pneumatici a basso profilo e pneumatici run flat. TIRE LUBE può essere utilizzato anche per

il montaggio di guarnizioni, tappi in gomma, gommini per porte, coperchi in gomma, silent bloc ecc. TIRE LUBE non intacca l'alluminio, la gomma e la vernice.

Informazioni Tecniche

Forma: aerosol
 Base: oli silconici volatili, acqua, emulsionanti, conservanti, additivi anticorrosione
 Propellente: propano - butano
 Odore: caratteristica
 Punto di ebollizione: -44,5°C
 Punto di infiammabilità: -97°C
 Limite inferiore di esplosione: 0,6 Vol%
 Limite superiore di esplosione: 10,9 Vol%
 Temperatura di accensione: > 200°C

Viscosità dinamica (a 20°C): 0 Pas
 Viscosità cinematica (a 40°C) : ≤ 20,5 mm²/s
 Solventi organici: 30%
 Pressione (a 20°C): 4 bar
 Velocità di nebulizzazione (a 20°C): 1,5 g/sec
 Temperatura di applicazione: 10 - 35°C
 Stoccaggio: fresco (10°C - 20°C) e asciutto

Applicazioni ed Uso

- Utilizzare TIRE LUBE a temperatura ambiente e agitare bene prima dell'uso.
- Prima dell'applicazione di TIRE LUBE pulire le parti in gomma con uno sgrassante tipo FAST CLEAN o MEGA FOAM.
- Per un miglior risultato, spruzzare a breve distanza TIRE LUBE sulle parti in gomma e dopo pochi minuti i solventi vengono evaporati e gli articoli sono pronti per il montaggio e lo smontaggio.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T233981	Tire Lube	500ml	vedi stampa + 36 mesi	LUBRIFICANTI



LUBRIFICANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

