

LTP21

PRATICO KIT PER SALDARE

- Accensione piezoelettrica automatica
- Funzione di accensione/spegnimento del grilletto: nessuno spreco di gas GPL
- Funziona in tutte le posizioni
- Ampia gamma di bruciatori a sostituzione rapida
- Per cartucce usa e getta
- Maniglia ergonomica in composito leggero o robusta maniglia in metallo resistente
- Può raggiungere la temperatura di 2100° C



Lotpistole Ultra

Lotpistole Ultra 2100

LOTPISTOLE ULTRA 2100

Informazioni Generali

LOTPISTOLE è una comoda pistola speciale per scaldare, brasare e saldare; dotata di accensione piezoelettrica, si possono intercambiare molto semplicemente gli ugelli, con i quali riusciamo a raggiungere temperature da un minimo di 300°C fino a 2100°C in punta alla fiamma con l'ugello Turbo mapp LOTPISTOLE è trasformabile in phon ad aria calda,

ed è possibile trasportarla in sicurezza nella comoda valigetta in ABS rivestita internamente di una speciale spugna antifiamma.

LOTPISTOLE è dotata di una valvola di non ritorno in prossimità dell'attacco bombole gas. Ogni bombola di gas (miscela butano propano) dispone di una valvola di sicurezza ed ha un'autonomia di circa cinque ore a fiamma continua.

Informazioni Tecniche

Pressione di lavoro: 2 bar.

Per le cartucce:

400 ml (piccola)

600 ml (grande)

210 gr - GAS ULTRA, con miscela per massime temperature

Utilizzabile con tutti i bruciatori

Applicazioni ed Uso

- 8702: bruciatore standard a fiamma appuntita per lavori di precisione e piccole saldature.
Diametro: 15 mm
Consumo gas g/h 2 atm : 40
Effetto calorico: 500 watt
Saldatura: 10 mm diametro massimo tubo
- 8704: bruciatore per saldature dolci.
Diametro: 16 mm
Consumo gas g/h 2 atm : 90
Effetto calorico: 1200 watt
Saldatura: 18 mm diametro massimo tubo
- 8707: bruciatore turbo a fiamma avvolgente per brasature tubi e saldature dolci.
Diametro: 15 mm
Consumo gas g/h 2 atm : 170
Effetto calorico: 2200 watt
Saldatura: 40 mm diametro massimo tubo
Brasatura: 18 mm diametro massimo tubo
- 8708: bruciatore aria calda per termorestringere e sverniciare Diametro: 38 mm
Consumo gas g/h 2 atm : 130
Effetto calorico: 1700 watt
- 8710: bruciatore fiamma dolce per guaine termoretraibili e cavi. Diametro: 23 mm
Consumo gas g/h 2 atm : 230
Effetto calorico: 3500 watt
Saldatura: 22 mm diametro massimo tubo

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
Y902204	Powergas 1925°C	600ml	-	ATTREZZI
Y902205	Ultra Gas 2100°C	380ml	-	ATTREZZI
Y902207	Gas Ultra 2100° C	400 ml	-	ATTREZZI
Y908702	Pin-Point Burner	1pc.	-	ATTREZZI
Y908704	Standard Burner	1pc.	-	ATTREZZI
Y908707	Burner Cyclon Ultramapp	1pc.	-	ATTREZZI
Y908708	Hot-Air Burner	1pc.	-	ATTREZZI
Y908710	Soft Flame Burner	1pc.	-	ATTREZZI



T908702



T908704



T908707



T908708



T908710



T908843

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Techno Systems Italia garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Techno Systems Italia riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.



ATTREZZI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

