

PTA

NASTRO PROTEZIONE CAVI EXTRA STRONG

- Previene l'usura, le crepe, i cigolii e le vibrazioni
- Robusto tessuto non tessuto in poliestere con gomma sintetica
- Applicazione semplice
- Adatto per la protezione di un circuito chiuso
- Ideale per legare e proteggere i cavi, ad es. nelle automobili, per i sistemi audio,...
- Ripristino estetico di un aspetto originale
- Resistente all'invecchiamento
- Resistenza alla temperatura da -40°C a +105°C
- Adatto per riparare o fasciare fasci di cavi, fasci di cavi, tubi,...



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

PROTECT TAPE

Informazioni Generali

PROTECT TAPE è un robusto nastro protettivo per cavi, sviluppato appositamente per la nastratura solida e a spirale dei cablaggi. PROTECT TAPE è facile da usare grazie alla sua pratica strappabilità e alla ridotta forza di svolgimento. Ciò lo rende ideale per applicazioni meccaniche.

PROTECT TAPE è adatto per legare e proteggere i cavi, ad esempio nelle automobili o negli impianti audio.

Grazie alla speciale composizione ha un'ottima resistenza alla temperatura e offre un isolamento acustico. PROTECT TAPE è privo di solventi, compatibile con il PVC e resistente all'invecchiamento e alla decomposizione.

Grazie alla morbida superficie tessile e alla struttura molto sottile, le sovrapposizioni di PROTECT TAPE sono quasi invisibili.

Informazioni Tecniche

Adesivo: gomma sintetica

Supporto: tessuto non tessuto di poliestere

Colore: nero

Spessore: 0,30mm

Lunghezza: 10 metri

Forza adesiva: 10N/25mm

Resistenza alla trazione: 80 N/25 mm

Intervallo di temperatura di servizio: da -40°C a 105°C

Resistenza all'invecchiamento: buona

Allungamento: 20%

Adesione al supporto: 12,5N / 25mm

Riduzione del rumore: buona

Durata di conservazione: 24 mesi

Conservazione: pulito e asciutto in un'area ben ventilata, preferibilmente a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.

Applicazioni ed Uso


UTILIZZO:

- Utilizzare ad una temperatura compresa tra 10°C e 49°C.
- Le superfici devono essere pulite e prive di polvere e grasso.
- Evitare di toccare la superficie adesiva esposta poiché ciò compromette le prestazioni.
- L'adesivo sensibile alla pressione deve essere applicato con la massima pressione per raggiungere il livello di pressione massimo.
- Il livello di prestazione indicato verrà raggiunto dopo un periodo di incollaggio di 24 ore a 23°C.

APPLICAZIONE:

- Adatto per cavi, fili, tubi, tubazioni
- Protegge i cavi nel cruscotto o nelle scatole degli interruttori dalle vibrazioni
- Ideale per raggruppare i cavi
- Protegge fasci e fili riparati
- Ripristina l'aspetto originale

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T559198	Protect Tape 19mm	1pc.	-	NASTRINI



NASTRI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

