

RRT

LAVATRICE AUTOMATICA ROTATIVA PER LA PULIZIA DI PEZZI MECCANICI

- Lavatrice automatica rotativa a spruzzo
- Vasca di lavaggio in acciaio Inox AISI 304
- Temperatura e durata del lavaggio regolabili
- Impianto elettrico IP65
- Sicura per l'operatore
- Coperchio con controllo di apertura assistito con molle a gas
- Valvola per scarico liquido superficiale (olio)
- Resistenza in acciaio INOX
- Valvola di scarico per svuotamento serbatoio
- Valvola manuale per carico acqua



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

ROTORTECH

Informazioni Generali

ROTORTECH è una lavatrice automatica ideale per la pulizia di pezzi meccanici. La vasca di lavaggio è in acciaio Inox AISI 304. ROTORTECH è dotata di un filtro in

acciaio Inox AISI 304 prima dell'aspirazione della pompa. ROTORTECH permette di gestire separatamente la temperatura e i tempi di lavaggio in base alle esigenze dell'operatore.

Informazioni Tecniche

DATI TECNICI	S	M	L	XL
Alimentazione	3 HP 400V 50Hz+N+PE	3HP 400V 50 Hz +N+PE	3HP 400V 50 Hz +N+PE	3HP 400V 50Hz +N+PE
Portata di carico	100 Kg	100Kg	200 Kg	300 Kg
Capacità del Serbatoio 1	60 Lt.	130 Lt	210 Lt	270 Lt
Pompa 2 LP	0,55 Kw 2,5 bar 120L/min	0,55 Kw 2,5 bar 120 L/min	1,5 Kw 2,5 bar 200 L/min	1,5 Kw 2,5 bar 200 L/min
Pompa 1 HP	2,2 Kw 6 bar 120 L/min	2,2 Kw 6 bar 180 L/min	3,0 Kw 6 bar 250 L/min	3,0 Kw 6 bar 250 L/min
Riscaldamento serbatoio 1	4 Kw	4 Kw	6 Kw	8 Kw
Motore Rotazione Pezzi	0,09 Kw	0,09 Kw	0,09 Kw	0,09 Kw
Aspiratore Vapori	0,09 Kw 70 Nmc/h	0,09 70 Nmc/h	0,25 Kw 320 Nmc/h	0,25 Kw Nmc/h
Disoleatore a disco	0,09 Kw	0,09 Kw	0,09 Kw	0,09 Kw
Soffiaggio aria Compressa	95 Nmc/h @ 4bar	95 Nmc/h @ 4bar	130 Nmc/@ 4bar	150 Nmc/@ 4 bar
Pompa di svuotamento serbatoi	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37Kw trifas	0,37Kw trifase
PO profondità a macchina aperta	86 cm	105 cm	175 cm	206 cm
L Larghezza	92 cm	112 cm	146 cm	166
HO altezza a macchina aperta	153 cm	185 cm	191 cm	211 cm
DL diametro di lavaggio	58 cm	78 cm	97 cm	117 cm
HL Altezza di lavaggio	38 cm	43 cm	54 cm	70 cm
AC altezza di carico	83 cm	92 cm	146 cm	166 cm
LV larghezza vasca	64 cm	84 cm	110 cm	130 cm
PV profondità vasca	64 cm	84 cm	120 cm	135 cm
HA angolo di apertura	80°	80°	60°	60°
W Peso	85 Kg	96 Kg	168 Kg	202 Kg
RU rumorosità LT	75 dba	75 dba	75 dba	75 dba

Applicazioni ed Uso

- APPLICAZIONI
- Pulizia accurata di cambi automatici
- Motori
- Motori marini
- Motori e componenti di macchine movimento terra
- Componenti di macchinari industriali
- Sgrassaggio cuscinetti e organi di movimento
- Pulizia grandi quantità di prodotti finiti cnc
- Pulizia automatica di componenti pesanti e di grosse dimensioni

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
--------------	------	-----------	---------

