

SIX

MOCNY I SZYBKI KLEJ DO TRUDNYCH MATERIAŁÓW

- Klei głównie nitril, neopren, gumy silikonowe, ABS, PCV, metale, polipropylen, polietylen, poliolefin, a nawet PTFE itp.
- Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie.
- Przezroczyste łączenie.
- Bez podważania i mieszania



SILFIX

Informacje ogólne

SILFIX to cyjanoakrylan o niskiej lepkości, który w połączeniu z SILFIX Primer wiąże najtrudniejsze materiały.

Zestaw SILFIX zawiera klej SILFIX i podkład SILFIX, których nie trzeba mieszać. Proces utwardzania SILFIX przebiega bardzo szybko.

Specyfikacja

CZAS REAKCJI:

- dla większości tworzyw sztucznych < 2 sekund.
- dla większości gum < 4 sekund.
- dla metali < 5 sekund.

Zastosowanie: 1 kropla => 25 mm².

W opakowaniu: 20 g => 200 kropli.

Żywica / główny składnik: modyfikowany etyl Ca.

Kolor: przezroczysty.

Czas utwardzania: 1 - 5 sekund.

Lepkość: 20 cp.s.

Zdolność wypełnienia: 0,1 mm.

Temperatura zapłonu: > 85 °C.

Ciężar właściwy: 1,06.

Odporność na temperaturę: od -60 °C do + 90 °C.

Całkowite utwardzenie: 24 godziny.

Wytrzymałość na rozciąganie: 25-30 N / mm².

Wytrzymałość na ścinanie: 15 N / mm².


Okres trwałości: 9 miesięcy, przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, chroń przed mrozem.

Środki bezpieczeństwa: podano w karcie charakterystyki

Zastosowanie i użycie

- naprawa zabawek plastikowych
- ramki do zdjęć
- odświeżacz powietrza
- panele dekoracyjne na meblach (P.P.)
- Uchwyty narzędziowe PP na metalu
- klejenie lin/kabli/sznurów poliuretanowych
- montaż części poliuretanowych
- łożyska z tworzywa sztucznego na osiach
- profile gumowe
- klejenie plastikowych kół zębatach lub kół pasowych na metalach lub materiałach syntetycznych
- kauczuki silikonowe
- O-ringi
- klejenie poliamidów, w tym nylonu
- pozostałości kleju można usunąć za pomocą AL-FIX REMOVER

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N502120	Silfix + Silfix Podkład	20 g + 50ml	KLEJE I USZCZELNIACZE



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

