

POS

WYSOKOWYDAJNY PUNKTOWY ROZPUSZCZALNIK

- bez piaskowania, szorowania i szlifowania
- efektywnie usuwa farbę, lakier, piankę poliuretanową, kleje, uszczelniacze...
- może być stosowany na szerokiej gamie materiałów, np. drewnie, metalu, kamieniu...
- formuła tiksotropowa - nie spływa z powierzchni pionowych
- idealny do stosowania na powierzchniach pionowych oraz pod dużym kątem nachylenia
- działa szybko i bezpiecznie dla użytkownika



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

Informacje ogólne

POWER STRIP to mocny, wysokowydajny spray do usuwania farb, lakierów, pianki poliuretanowej itp. Dzięki zastosowaniu POWER STRIP nie ma już potrzeby szlifowania, szcztokowania itp.

Dzięki specjalnej formule POWER STRIP może być bezpiecznie stosowany na różnych materiałach, takich jak metal, elewacje, szkło, drewno, kamień,... POWER STRIP wyróżnia nieśniekająca formuła, co czyni go idealnym do stosowania na powierzchniach pionowych.

Specyfikacja

Forma: aeroszol
Baza: mieszanina rozpuszczalników na bazie metylalu, dioksolanu, ketonów, surfaktantów i wosku parafinowego
Propelent: propan
Kolor: półprzezroczysty biały
Zapach: charakterystyczny
Temperatura wrzenia: -44,5°C
Temperatura zapłonu: -97°C
Temperatura zapłonu: 235°C

Dolna granica wybuchowości: 0,7 obj.%
Górna granica wybuchowości: 19,9 Vol%
Gęstość (w 20°C): 0,79 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie mieszalny
Wydajność (w 20°C): 2,4 g/s
Temperatura aplikacji: 10°C - 35°C
Okres trwałości: 12 miesięcy
Przechowywanie: chłodne (10 - 20°C) i suche miejsce

Zastosowanie i użycie

- STOSOWANIE
 - Wstrząsnąć przed użyciem.
 - Zachować dystans 20-30cm i nanosić na wybrany obszar.
 - Odczekać ok. 25 minut aż farba lub lakier utworzą pęcherze.
 - Usun powstałe pęcherze i zastosuj drugą warstwę preparatu. Pozostaw na ok. 1 godzinę i 20 minut.
 - Usun pęcherze lub zmiekczoną farbę/lakier za pomocą noża Scraper HD. W trudnych miejscach możesz użyć nylonowej szcztoczki lub myjki drucianej.
 - W razie potrzeby powtórz proces.
 - Usun ślady uporczywej lub zapieczonej farby, nakładając ostatnią cieką warstwę i przecierając drucianą myjką.
 - Wyszoruj płynnym detergentem w zimnej wodzie (użyj benzyny lakowej do szlachetnego drewna, aby uniknąć wypierania słoików).
 - Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Przetrzyj drobnym papierem ściernym lub wełną drucianą.

- ZASTOSOWANIE:
 - Do usuwania farb, podkładów
 - Może być stosowany do naklejek punktowych i usuwania starych zabezpieczeń foliowych na różnych metalach
 - Usuwa również stwardniałe oleje i nagar na gniazdach zaworów, cylindrach i innych częściach silnika
 - Usuwa zacieki i warstwy lakieru, żywicy, farby, bitumu, graffiti na panelach elewacyjnych, oknach, ścianach, łodziach, narzędziach do budowy dróg itp.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T495001	Power Strip	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE

