

GFS

MOCNY KLEJ W SPRAYU DO WSZECHSTRONNYCH ZASTOSOWAŃ

- Łatwy w użyciu, szczególnie na dużych powierzchniach
- Tworzy mocne wiązanie
- Zapewnia szybką przyczepność.
- Odporny na temperaturę i wilgoć
- Bardzo lepki



GLUE FIX SPRAY

Informacje ogólne

GLUE FIX SPRAY to wielofunkcyjny klej w sprayu na bazie kauczuku butadienowo-styrenowego, żywicy i rozpuszczalników węglowodorowych. GLUE FIX SPRAY uzyskuje swoją niezwykłą wydajność dzięki połączeniu specjalnej dyszy rozpylającej i receptury kleju. Dzięki specjalnej dyszy może być natryskiwany w strukturze sieci, co daje bardzo efektywne rezultaty nawet na szorstkich powierzchniach. Dysza GLUE FIX SPRAY jest wyposażona również w 3-pozycyjny zawór

, aby umożliwić aplikację odpowiedniej ilości kleju. Gwarantujemy to najbardziej ekonomiczne wykorzystanie GLUE FIX SPRAY. Klej w sprayu jest niezastąpiony, gdy niemożliwe jest użycie pędzla lub innych narzędzi aplikujących. GLUE FIX SPRAY może być również stosowany na powierzchniach pionowych, ponieważ nie kapie i nie spływa. Wiąże szeroką gamę materiałów, takich jak drewno, kamień, guma, tkaniny płócienne, tektura, metal, papier, korek, pianka itp.

Specyfikacja



Stan skupienia: Aerozol
 Kolor: Zgodnie z oznaczeniem produktu
 Zapach: charakterystyka
 Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: -44,5 °C
 Temperatura zapłonu: -97 °C
 Temperatura samozapłonu: > 200 °C
 Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: 1,1 - 13 % obj.
 Prężność pary: 8 300 hPa
 Ciśnienie (20°C): 4,5 Bar

Szybkość oprysku: zawór 3-pozycyjny; wysoki, średni, niski (2 g/sek pozycja środkowa)
 Zapach: Rozpuszczalniki
 Lepkość (20°C): ≤ 20.5 mm²/s
 Czas schnięcia (20°C): Ok. 2 min. (przyczepność dwustronna), 30 sek dla pianki
 Czas otwarty: maks.15 min.
 Odporność na temperaturę: Max. 60°C
 Gęstość (20°C): 0.71 g/cm³
 Temperatura aplikacji: 10°C - 35°C
 Warunki przechowywania: chłodne (10°C - 20°C) i suche pomieszczenie

Zastosowanie i użycie

- Stosować w temperaturze pokojowej, dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
- Przed użyciem GLUE FIX SPRAY powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Rozpyl GLUE FIX SPRAY na klejoną powierzchnię/obiekt i mocno dociśnij.
- W przypadku aplikacji dwukierunkowej spryskaj obie powierzchnie i pozostaw do wyschnięcia na 10 minut, a następnie ściśnij je ze sobą.
- Po użyciu GLUE FIX SPRAY odwróć aerozol do góry nogami i rozpylaj, aż zacznie wydobywać się sam gaz.
- Usunąć niechciane plamy przed zaschnięciem za pomocą benzyny, acetonu lub zmywaczem takim jak FAST CLEAN lub POWER CLEAN.
- Na kolorowych powierzchniach zawsze przetestuj w niewidocznym miejscu. Mogą wystąpić przebarwienia.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T511002	Glue Fix Spray	500ml	Patrz kod produktu + 12 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

