

FFI

DROBNY KRZYSTALICZNY GRANULAT / WYPEŁNIACZ

- Podkład zwiększający przyczepność
- Do poprawy właściwości wypełniających klejów cyjanoakrylowych
- Reaguje w ciągu kilku sekund i twardnieje jak stal
- Może być stosowany na każdym materiale
- Wodoodporny
- Odporny na temperaturę i chemikalia
- Może być szlifowany i malowany



ostrzeżenie

Uwaga: Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się z odpowiedzialności odnośnie używania produktu. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

FAST FIX FILLER

Informacje ogólne

FAST FIX FILLER to drobnokrystaliczny specjalny granulata z podkładową powłoką poprawiającą przyczepność.

FAST FIX FILLER poprawia właściwości wypełniające klejów cyjanoakrylowych.

FAST FIX FILLER ma doskonale właściwości wypełniania szczelin i może być stosowany na prawie każdym rodzaju materiału.

FAST FIX FILLER reaguje w ciągu kilku sekund i twardnieje.

Specyfikacja

Kolor: biały

Zapach: charakterystyczny

Przechowywanie: chłodna, sucha atmosfera ok. 15 - 20°C

Zastosowanie i użycie

- FAST FIX FILLER może być stosowany do wszystkich drobnych i gruboporowatych pęknięć lub drobnych pęknięć metalu, drewna, porcelany, ceramiki itp.
- Klejona powierzchnia powinna być wolna od samrów, kurzu i tłuszczu.
- Wypełnienie:
 - Wsypać FAST FIX FILLER do pęknięcia lub otworu i zalać odpowiednią ilością kleju. Gotowe!
- Klejenie:
 - Rozprowadzić FAST FIX FILLER o grubości około 1 mm z na jednej stronie, aby wypełnić szczelinę.
 - Nanieść grubo klej na drugiej stronie.
 - Połączyć klejone części i mocno ścisnąć.
 - W razie potrzeby nałożyć kolejną cienką warstwę kleju na połączenie w okolicy pęknięcia, aby FAST FIX FILLER całkowicie wsiąknął.
 - Usuń pozostałości kleju i wypełniacza.
- UWAGA: FAST FIX FILLER wiąże całkowicie i natychmiastowo po kontakcie z klejem.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T501013	Fast Fix Filler 30g	30g	Patrz kod produktu + 12 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE

