

FFS

BEZBARWNY KLEJ CA DO TRUDNOSKLEJALNYCH POWIERZCHNI

- Posiada certyfikat NSF S4
- Szybko utwardza
- Produkt o niskiej lepkości
- Nadaje się do klejenia trudnych materiałów, takich jak guma, tektura, papier, silikon, skóra,...



FAST FIX S

Informacje ogólne

FAST FIX S to klej cyjanoakrylowy o niskiej lepkości, który wraz z FAST FIX PRIMER trwale łączy najtrudniejsze materiały.

FAST FIX S twardnieje bardzo szybko i działa również na trudnych powierzchniach, takich jak porowata guma, karton, papier i wiele innych.

Specyfikacja

Baza chemiczna: ester etylowy kwasu cyjanoakrylowego
Stan skupienia: Ciekły
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyka
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 35 °C
Temperatura zapłonu: > 80 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny
Lepkość, dynamiczna: 20 - 40 mPa·s (20 °C)
Okres ważności: 12 miesięcy w temperaturze pokojowej

Właściwości fizyczne (utwardzony klej):
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu wg. zgodnie z EN 1465 na:
Aluminium / Aluminium: > 14 N/mm²
ABS/ABS: paski testowe nie powiodły się
Siła rozciągająca na okrągłych profilach gumowych:
SBR / SBR - guma Ø 18mm: > 1700 N
SBR / SBR 10 dni/70°C: > 1500 N


Czas wiązania:

Aluminium/Aluminium: ≤ 60 s
SBR / SBR - guma: ≤ 5 sek
Poliwęglan / Poliwęglan: ≤ 10 s
EPDM / EPDM - guma: ≤ 7 sek
Ostateczna wytrzymałość: 24 godziny

Zastosowanie i użycie

- **APLIKACJA:**
 - Zmatowić, odtłuścić i osuszyć powierzchnię.
 - Nałożyć cienką warstwę FAST FIX S na obie powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia.
 - Ściśnij klejone powierzchnie przez kilka sekund.
 - Jeśli FAST FIX S jest nałożony zbyt gęsto, utwardzanie trwa dłużej, natomiast FAST FIX AKTYWATOR skraca ten czas.
- W przypadku trudnych materiałów, takich jak silikon, należy stosować produkt w połączeniu z FAST FIX PRIMER. Utwardzony klej można usunąć za pomocą FAST FIX REMOVER.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T504600	Fast Fix S 20g	20g	Patrz kod produktu + 12 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE



ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

