

## RUSA

### POGROMCA RDZY

- Chemicznie neutralizuje rdzę
- Pozostawia twardą, trwałą powłokę zapobiegającą dalszemu rdzewieniu
- Uszczelnia, chroni i przedłuża żywotność metali żelaznych
- Zmienia żardzewiały obszar w czarną, ochronną powłokę
- Tworzy barierę ochronną, która po utwardzeniu może stanowić podkład pod farbę czy lakier
- Może być malowany



### ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

## RUSTCON AEROSOL

### Informacje ogólne

RUSTCON AEROSOL to innowacyjna, nowa chemiczna formuła, która przekształca

niechcianą rdzę w twarde, odporne na korozję wykończenie polimerowe o wyglądzie czarnego szkła.

### Specyfikacja

Typ: Polimerowa powłoka utwardzana powietrzem  
 Forma: Aerosol  
 Kolor: jasnobrązowy  
 Zapach: charakterystyczny  
 Temperatura zapłonu: -42°C  
 Temperatura wrzenia/Zakres wrzenia: -24,8°C  
 Temperatura samozapłonu: 235°C

Dolna granica wybuchowości: 1,1 obj. %  
 Górna granica wybuchu: 20,0 obj. %  
 Prężność pary (przy 20°C): 5200 hPa  
 Gęstość (przy 20°C): 0,797 g/cm<sup>3</sup>  
 Lepkość, kinematyczna (przy 40°C): ≤ 20,5 mm<sup>2</sup>/s  
 Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.  
 Środki bezpieczeństwa: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki.

### Zastosowanie i użycie

- Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu, brudu i oleju. Usunąć luźną rdzę i zmatowić gruboziarnistym papierem ściernym lub szcztotką drucianą.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką RUSTCON AEROSOL przez co najmniej minutę.
- Nakładać, gdy obrabiany przedmiot i puszka mają temperaturę 8-25°C.
- Trzymając puszkę 20 do 30 cm od powierzchni, rozpylić cienką, równomierną warstwę RUSTCON AEROSOL na żardzewiały metal. Spryskaj 2-3 warstwy „mokre na mokre” bez zacieków.
- Pozwól warstwie przekształcić się i wyschnąć.
- Ostatecznie powłoka wyschnie tworząc czarne wykończenie.
- Może być malowany po utwardzeniu, po około sześciu godzinach.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T181001	Rustcon Aerosol 500ml	500ml	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI DO OCHRONY I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI

