

STO

SILNY ZMYWACZ ZAPRAWY WAPIENNEJ I CEMENTU

- Natychmiast usuwa ciężkie osady, zaprawę lub kamień.
- Bezpieczny dla narzędzi i sprzętu.
- Nie uszkadza metali normalnie występujących w narzędziach lub sprzęcie budowlanym. Nie stosować na magnez, cynk (galwanizowany) lub stal nierdzewną.
- Specjalne penetranty przenoszą aktywne składniki STONE OFF wgłąb struktury, skracając w ten sposób czas potrzebny do usunięcia nadmiaru zaprawy i betonu.
- Łatwy w aplikacji. Spryskać lub nanieść STONE OFF na czyszczoną powierzchnię, pozostawić aby zadziałał, a następnie spłukać.
- STONE OFF jest rozpuszczalny w wodzie i całkowicie się spłukuje, nie pozostawiając resztek.
- Specjalne inhibitory korozji redukują wpływ na stal o 99,9%, jeśli preparat zostanie dokładnie spłukany.



ostrzeżenie

STONE OFF

Informacje ogólne

STONE OFF to silny, przemysłowy środek czyszczący w formie KONCENTRATU do usuwania ciężkich osadów (zaprawy z cementowozów, betoniarek, taczek,

sprzętu metalowego, łopat, cegieł, płytek ceramicznych, form tranzytowych itp.). Jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie i nie pozostawia osadów.

Specyfikacja

ZACHOWAJ ŚRODKI OCHRONY OSOBISTE!

Stan fizyczny: Ciecz
 Kolor: jasnożółty
 Zapach: Substancje zapachowe
 Typ: Kwaśny detergent czyszczący.
 Palność: Niepalny
 Wartość pH (przy 20° C): 0,5
 Temperatura topnienia: ok. 0°C
 Temperatura zamarzania: ok. 0°C

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: ok. 100°C
 Gęstość (w 20° C): 1,09 g/cm³
 Rozpuszczalność w wodzie (20°C): całkowicie mieszalny
 Lepkość / dynamiczna (w 25° C): < 10 mPa·s
 Środki bezpieczeństwa: patrz karta charakterystyki.
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO!

ROZCIENCZANIE WYŁĄCZNIE POPRZEC DODANIE STONE OFF DO WODY (nigdy wody do preparatu) z uwagi na ryzyko oparzeń chemicznych.

Zastosowanie i użycie

- Zetrzeć lub zeszkrobać nadmiar cementu nagromadzony na powierzchniach zewnętrznych. Użyć pada do szorowania, sztywnej szczotki lub grubego pada z wełny stalowej zanurzonego w roztworze STONE OFF. Dokładnie wyszorować powierzchnie roztworem.
- Pozostawić na 3 do 5 minut i spłukać czystą wodą, powtórzyć w razie potrzeby w przypadku silnych inkrustacji.
- W przypadku świeżych, stosunkowo lekkich osadów wystarczy roztwór 1 części STONE OFF na 6 części wody.
- Gdy narzędzia mają być przechowywane, spryskać je lekką warstwą MULTI TECH 6 dla długotrwałej ochrony przed rdzą.
- NIE STOSOWAĆ NA MAGNEZ, CYNK (GALWANIZOWANY) LUB STAL NIERDZEWNĄ.**

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T111005	Stone Off 5l	5l	Patrz kod produktu + 36 miesięcy	ŚRODKI CZYSZCZĄCE I ODTŁUSZCZAJĄCE

