

## PIX

### SZYBKA KOTWA DWUSKŁADNIKOWA

- Kotwa poliuretanowa
- Doskonała do ścian z pełnych cegieł oraz pustaków
- Idealna do lekkich obciążeń
- Szybka w użyciu
- Możliwość malowania
- Ekonomiczna



### ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

## PU FIX

### Informacje ogólne

PU Fix to dwuskładnikowa kotwa na bazie poliuretanu, który polimeryzuje w temperaturze pokojowej. Został zaprojektowany do lekkiego, szybkiego kotwienia na ścianach z pełnych cegieł lub pustaków, betonu, betonu komórkowego, płyt gipsowych i drewna. PU Fix jest

bezpiecznym rozwiązaniem do mocowania na ścianach z pustaków; szybkość katalizy pozwala na znaczne oszczędności czasu. Dzięki swojej kompozycji PU Fix przywiera również do wielu materiałów syntetycznych, takich jak PVC, ABS, Plexi itd.

### Specyfikacja

PU Fix (część A):  
 Stan fizyczny: pastowaty  
 Kolor: biały  
 Zapach: łagodny  
 Gęstość: 1,21 g/cm<sup>3</sup>  
 Rozpuszczalność w wodzie: praktycznie nierozpuszczalny  
 Lepkość dynamiczna: 27 Pa\*s

Baza: Poliuretan  
 Stosunek mieszania, objętość: 1:1  
 Stosunek mieszania, waga: 0,89:1  
 Termostabilność: -37°C/+100°C  
 Temperatura aplikacji: +10°C/+30°C  
 Wytrzymałość na rozciąganie (w 23°C): 20 MPa  
 Wydłużenie przy zerwaniu: 15%  
 Twardość Shore D: 70  
 Rezystywność: 1,2x10<sup>12</sup> Ohm\*cm  
 Czas otwarcia: 1 minuta  
 Czas wiązania: 5 minut  
 Końcowa kataliza: 4 godziny

PU Fix (część B):  
 Stan fizyczny: Pasta  
 Kolor: brązowy  
 Zapach: łagodny  
 Gęstość: 1,2 g/cm<sup>3</sup>  
 Lepkość dynamiczna: 22 Pa\*s

### Zastosowanie i użycie

- PU Fix nadaje się do szybkiego montażu małego sprzętu, takiego jak: kotły, panele elektryczne, rolety, bramy, półki, meble kuchenne itp.
- Do użytku na ścianach z pustaków zalecamy stosowanie osłon. Otwory muszą być czyste, suche i wolne od kurzu; aby uzyskać doskonałe wyniki czyszczenia, oczyść otwór szczotką drucianą, a następnie przedmuchaj pompką. W przypadku bardzo zakurzonych materiałów zaleca się powtórzenie tej operacji kilka razy.
- PU Fix nie jest strukturalnym chemicznym systemem kotwiącym.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T915050	PU Fix white	50ml 50ml	Patrz kod produktu + 18 miesięcy	KLEJE I USZCZELNIACZE



KLEJE I USZCZELNIACZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

