

DHT

BANDĂ TRANSPARENTĂ CU SUPPORT DIN POLIESTER

- aderență mare pe materiale plastice diferite
- mare aderență pe suprafețe rugoase
- rezistă la temperaturi înalte
- rezistentă la UV
- foarte bună adezivare
- ușor de folosit și de lucrat



DOUBLE FIX HT

Informații generale

DOUBLE FIX este o bandă pe suport din poliester cu adeziv acrilic agresiv folosit pentru fixarea diferitelor materiale plastice.
Banda este protejată de al doilea strat de protecție transparentă.

Construcția:

- Adeziv acrilic modificat
- Strat de bază: poliester alb
- Adeziv acrilic modificat
- Folie de protecție: hârtie laminată poliestică, roșie.

DOUBLE FIX este o bandă dublu adezivă cu mare putere adezivă pe multe materiale, chiar și pe materiale dificile LSE, spume și suprafețe metalice. Suprafețele rugoase nu pun probleme de adezivare datorită adezivului acrilic.
Suportul din PET asigură o bună stabilitate și rigiditate, rezultând o reducere a elongației și a restrângerii.

Informații tehnice

Proprietăți fizice generale:

Tipul adezivului: acrilic modificat
Rezistența la temperatură: > 175°C
Grosimea benzii*: 0.180 mm (NITTO 01B)
Film de protecție tip/culoare: polipropilenă roșie
Grosime film protector / greutate: 0.07 mm - 65 g/m2 (NITTO O1G-05B)
Material suport: poliester transparent 0.012 mm
Forța de desfacere a rolei: 15 cN / 50 mm (NITTO 35A)
Forța de eliberare: 40 cN / 50 mm (NITTO 36A)
Adeziunea pe oțel inox: 1415 cN / 20 mm (NITTO 15A)
Deformarea pe oțel: 1 mm (NITTO 62A) (20x20, 1KG))
Rezistența la forfecare: 515 N/ 4cm2 (NITTO 73A (BA steel))
Durată de valabilitate: 12 luni

Rezultatele metodelor de testare:

Proprietățile acestor produse sunt determinate pe baza metodelor de testare NITTO. Descrieri detaliate ale acestor metode sunt disponibile la cerere. Valorile susincitate sunt valori medii, stabilite pe baza celor mai bune cunoștințe ale noastre, dar nu pentru a fi folosite în scopul caietului de sarcini.

Măsurile de siguranță: consultați Fișa de Siguranță.

DEPOZITARE:

Produsul trebuie să fie protejat de lumina soarelui, temperaturi extreme și umiditate; depozitarea trebuie să fie făcută în poziție verticală în ambalajul original. Dacă este scoasă din ambalajul său, banda trebuie protejată de praf și alte impurități.




Aplicații și utilizare

- Îndrumări pentru folosință
Suprafața de lucru trebuie să fie curată, fără praf, agenți demulanți, uleiuri și vaseline din producție.
Temperatura de aplicare nu trebuie să fie mai mică decât punctul de rouă al aerului din jur.
Dacă banda este caldă, adezivul se va usca mai repede și va avea prinderea imediată. Pentru a asigura prinderea optimă a benzii pe spumă trebuie avută grijă la presiunea de aplicare, temperatură și timp.
- DOUBLE FIX HT este ideal de folosit pentru aplicații de lungă durată a pieselor înguste decorative cum ar fi industria mobilei (tapițerie). Este ușor de folosit pentru aplicarea plăcilor cu denumiri și semne pentru acțiuni de marketing sau pentru fixarea suporturilor din plastic pentru prețuri și etichete la rafturile magazinelor.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T911128	Double Fix HT 28	1 roll	BENZI ADEZIVE

Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și corecțea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.



BENZI ADEZIVE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

