

SEL

ADEZIV ȘI SIGILANT ANAEROBIC UNIVERSAL

- Adeziv și sigilant universal cu întărire anaerobică
- Blocator filete, sigilare conducte, lipire flanșe și fixare într-un singur produs
- Dozare perfectă chiar și răsturnat
- Timp de lucru perfect
- Fără semne de pericol
- Gama de temperatură de la -55 C până la +150 C
- Ambalaj presurizat practic
- Certificat NSF/ DVGW



SEAL & LOCK

Informații generale

SEAL & LOCK este un adeziv universal de putere medie cu întărire anaerobică și cu aplicații de sigilare, care poate fi folosit ca și blocator de filete și șuruburi, pastă de compensare și fixare rulmenți cu bile sau roți dințate pe axe. Poate fi folosit ca și sigilant pe conducte și flanșe. SEAL & LOCK catalizează chiar și la temperaturi joase ($> 0^{\circ}\text{C}$).

Ambalajul presurizat de 100 ml este foarte practic și permite aplicarea ușoară și precisă în orice poziție. Este certificat cf DVGW (DIN EN 751-1) și ANSI/ NSF standard 61 pentru utilizare în sisteme de apă potabilă comercială și rezidențiale fără a depăși $+82^{\circ}\text{C}$.

Informații tehnice

Proprietăți fizice (produs lichid)

Bază chimică: Esteri de acid metacrilic
Culoare: galbenă / fluorescență la 365 nm
Vâscozitate:

la 25 C Brookfield RVT
55000 - 80000 mPas rotație /rpm 6/2,5
18000- 30000 mPas 6/20
Densitate: 1.05 g/cm³ 25 C
Diam. maxim filet: 3 inci (M 80)
Umplere maximă: 0.50 mm
Punct de autoaprindere: $> 100^{\circ}\text{C}$

Durată de valabilitate: 1 an la temperatura camerei
Proprietăți fizice (produs catalizat)
Strângere inițială după: 15 -30 minute
Strângere funcțională după: 3 -6 ore
Forța de rupere: 10 - 20 Nm (M10), DIN EN 15865
Forța de strângere: 10 - 15 Nm (M10)
Forța de forfecare : 6-13 N/ mm2

Gama de temperatură: - 55 până la 150 C

Aplicații și utilizare

- ATENȚIE
- Folosirea SEAL & LOCK nu este recomandată pentru filete din cupru sau aliaje de Cu, care au contact cu apă caldă (> 40), fără o testare prealabilă
- În Germania nu este permisă utilizarea produsului pentru instalații de gaz metan casnice cf TRGI 86/96.
- Pentru blocare filete, sigilare conducte, flanșe, fixare.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T567001	Seal & Lock	100 ml	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru completitudinea și acuratețea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare a produsului. În niciun caz nu suntem responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosința neadecvată sau din vânzarea către un alt client.



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

