

TET

BANDĂ PERFORMANTĂ TEX-TAPE disponibilă în mai multe culori

- Rezistență mare la uzură prin abraziune
- Rezistență foarte bună la autorotire
- Datorită adevizării are o prindere foarte bună pe un număr mare de materiale
- Ușor de aplicat și ușor de rupt în linii rectangulare
- Rezistă la umiditate și nu absoarbe apa
- Ușor de scris pe bandă



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru completitudinea și acuratețea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată se referă doar la condițiile standard de vânzare a produsului. În niciun caz nu suntem responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosința neadecvată sau din vânzarea către un alt client.

TEX-TAPE

Informații generale

TEX-TAPE este o bandă premium de tipul 70 mesh cu un adeviz deosebit de agresiv.

TEX-TAPE este potrivită pentru zone de Distanțare socială, marcare acces, reparari, lucrări de construcții etc.

Informații tehnice


TEX-TAPE GALBEN/NEGRU, ALB / ROȘU
 Adeziv: Amestec de cauciuc natural și rășini sintetice
 Material de bază: material țesut/poliester cu strat de protecție din polietilenă
 Culori: galben/negru, alb/roșu.
 Film de protecție: fără
 Adezivare pe oțel: 9,8 N / 25 mm
 Forța de rupere: 137N/ 25 mm
 Grosime: 0,3 mm
 Gama de temperatură: de la -15°C până la +50°C
 Timp scurt (1 oră) rezistă până la +80°C
 Elongația maximă: 11,5%
 Mesh: 80
 Rezistență la UV: limitată
 Durată de valabilitate: Curată și uscată în locuri bine ventilate, preferabil la temperaturi cuprinse între +10°C și +30°C. Depozitată în aceste condiții durată de valabilitate va fi de minimum 6 luni.

TEX-TAPE
 Adeziv: Amestec de cauciuc natural și rășini sintetice
 Material de bază: material țesut/ poliester cu strat de protecție din polietilenă
 Culori: negru, alb, roșu, galben, albastru, verde, gri
 Film de protecție: fără
 Adezivare pe oțel: 9,8 N/ 25 mm
 Forța de rupere: 161,8 N / 25 mm
 Grosime: 0,3 mm
 Gama de temperatură: -15°C până la + 50°C
 Elongație maximă: 11,5 %
 Mesh: 70
 Rezistență la UV: limitată
 Durată de valabilitate: Curată și uscată în locuri bine ventilate, preferabil la temperaturi cuprinse între +10°C și 30°C. Depozitată în aceste condiții durată de valabilitate va fi de minimum 6 luni.

Aplicații și utilizare

- **APLICAȚII**
 Industria automotivă, aerospațială, militară, generală, reparații și întreținere, administrarea clădirilor, transporturi, marină, vehicule comerciale, vehicule recreative RV, autobuse, camioane, șantieri navale, prelucrarea metalelor, mobilă, electronice, energie solară, construcții remorci, prelucrarea lemnului
 Marcarea culoarelor, a pardoselii, coduri de siguranță, marcarea pericolelor, identificare, sigilare, coduri de culori, manșonare, fixare, întărire, împărțire, împachetare și protecție
- **UTILIZARE**
 Temperaturi: între -5°C și + 35°C. Suprafața trebuie să fie curată și fără praf și grăsimi. Evitați atingerea suprafeței cu adeziv a benzii pentru a avea maxim performanței de adezivare. Apăsați cu putere pentru a avea o adezivare cât mai bună. Lipirea va fi definitivă după 24 ore la + 23°C.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
T580101	TEX-TAPE negru	Rola 50 mm x 50 m	BENZI ADEZIVE
T580121	TEX-TAPE verde	Rola 50 mm x 50 m	BENZI ADEZIVE
T580201	TEX-TAPE alb	Rola 50 mm x 50 m	BENZI ADEZIVE
T580301	TEX-TAPE gri	Rola 50 mm x 50 m	BENZI ADEZIVE
T580501	TEX-TAPE albastru	Rola 50 mm x 50 m	BENZI ADEZIVE
T580701	TEX-TAPE rosu	Rola 50 mm x 50 m	BENZI ADEZIVE
T580801	TEX-TAPE galben	Rola 50 mm x 50 m	BENZI ADEZIVE
T580811	TEX-TAPE galben / negru	Rola 50 mm x 50 m	BENZI ADEZIVE
T580821	TEX-TAPE alb / rosu	Rola 50 mm x 50 m	BENZI ADEZIVE



BENZI ADEZIVE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

