

VEL

SISTEM RAPID ARICI 3 ÎN 1

- Închidere rapidă cu 96 de tip ciupercă
- O singură bandă de aplicație
- Adeziv sensibil la presiune puternică
- Permite încărcări de 5 ori mai mari față de sistemul clasic "scai și puf"



VELCRON DUO

Informații generale

VELCRON DUO lucrează pe principiul interconectării capurilor de tipul ciupercă, care asigură o conexiune solidă când sunt presate împreună.

VELCRON DUO poate fi închis de câte ori este solicitat și pe lungime și în diagonală, se poate deschide oricând.

Informații tehnice

VELCRON

Adeziv: cauciuc hotmelt
Materialul de bază țesut (transparent): poliamidă acoperită cu poliuretan
Materialul de prindere (capuri de formă ciupercă neagră): polipropilenă
Suportul: polietilenă de joasă densitate transparentă
PROPRIETĂȚI TEHNICE ALE ADEZIVULUI:
Gama de temperatură de serviciu: aprox. -30°C la +93°C
Rezistența la plasticizare: Medie
Rezistența la solvenți: Slabă
Rezistența la umiditate: Mare
Suprafețe low energy: Mare
Suprafețe High energy: Mare
Rezistența la UV: Slabă
INFORMAȚII TEHNICE ALE PRODUSULUI:
Grosime cu adeziv: aprox. 5,4 mm
Grosime fără adeziv: aprox. 4,5 mm
Prindere: 35 N/cm²
Capuri per cm²: aprox. 42
Greutate fără adeziv: aprox. 27 g/m
Greutate cu adeziv (18 mm lățime): aprox. 45 g/m
Durata de valabilitate: De la data producției și depozitare la 20°C și 50% umiditate rel. în ambalajul original: 12 luni.

VELCRON UV

Adeziv: Acrylic
Materialul de bază țesut (transparent): poliamidă acoperită cu poliuretan
Materialul de prindere (capuri de formă ciupercă neagră): polipropilenă
Suportul: polietilenă de joasă densitate transparentă
PROPRIETĂȚI TEHNICE ALE ADEZIVULUI:
Gama de temperatură de serviciu: aprox. -30°C la +160°C
Rezistența la plasticizare: Mare
Rezistența la solvenți: Mare
Rezistența la umiditate: Mare
Suprafețe low energy: Slabă
Suprafețe High energy: Mare
Rezistența la UV: Mare
INFORMAȚII TEHNICE ALE PRODUSULUI:
Grosime cu adeziv: aprox. 6,1 mm
Grosime fără adeziv: aprox. 4,5 mm
Prindere: 35 N/cm²
Capuri per cm²: aprox. 42
Greutate fără adeziv: aprox. 27 g/m
Lățime: 18 mm (alte dimensiuni la cerere)
Greutate cu adeziv: aprox. 55 g/m
Durata de valabilitate: De la data producției și depozitare la 20°C și 50% umiditate rel. în ambalajul original: 12 luni.

Aplicații și utilizare

- **APLICAȚII:**
Acțiuni de închidere sigure: cea mai bună prindere este obținută prin presarea structurii ghearelor împreună.
Potrivit pentru încărcări ușoare și grele, de exemplu: covoare auto, scule auto, echipament audio etc.
- **UTILIZARE:**
Temperatura: între +15°C and +30°C.
Suprafețele trebuie să fie curate și fără praf și grăsimi. Adezivul sensibil la presiune trebuie să fie aplicat cu maxim de presiune pentru a obține nivelul maxim de presiune. Nivelul de performanță indicat se atinge după 24 ore la +23°C.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
Y586102	Velcron Duo black (acrylic)	Roll 18 mm x 2 m	BENZI ADEZIVE

Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.



BENZI ADEZIVE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

