

MT5

UN SINGUR PRODUS -MULTIPLE APLICAȚII

- Dizolvă rugină: desface rugină și coroziunea, chiar și în zonele greu accesibile
- Lubrifiază: ideal pentru dispozitive de precizie, oferă lubrifiere ușoară, dar și eficientă
- Curăță: curăță atât dispozitivele, cât și suprafețele, cauciucul rămâne moale și flexibil
- Ulei penetrant: penetrare efecace și rapidă
- Anti-umiditate: îndepărtează apa și umezeala
- Rezistență la coroziune: oferă protecție de lungă durată împotriva coroziunii și ruginii
- Fără silicon, PTFE și rășină



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru completitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

MULTI TECH 5

Informații generale

MULTI TECH 5 este un spray universal de înaltă performanță pentru diferite aplicații, ideal pentru utilizare pe bolțuri, șuruburi, piulițe, piese mobile și multe altele.
 Mulțumită formulei sale puternice, MULTI TECH 5 pătrunde ușor în rugină și lasă zona tratată rezistentă împotriva coroziunii.

MULTI TECH 5 se poate folosi pentru curățarea dispozitivelor și suprafețelor. Nu corodează plasticul și metalele, cauciucul rămâne moale și flexibil. Ideal pentru utilizare la dispozitivele de precizie prin oferirea unei lubrifieri ușoare, dar efecace. MULTI TECH 5 nu conține silicon, grafit, rășină sau PTFE!

Informații tehnice




Starea fizică: Aerosol (Lichid)
 Culoare: galben
 Miros: caracteristică
 Bază: petrol
 Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: -140°C - 211°C
 Presiunea vaporilor (la 20°C): 100 Pa
 Densitate (la 20°C): 0,8 kg/l
 Punctul de aprindere: 61°C
 Temperatura de autoaprindere: 255°C
 Limita superioară de inflamabilitate sau de explozie: 6%
 Limita inferioară de inflamabilitate sau de explozie: 0,7%
 Solubilitate în apă: insolubil în: Apă
 Rata de evaporare (n-BuAc=1): 0,04
 Vâscozitate (la 20°C): 1 mPas
 VOC: 80% (587,2 g/l)
 Depozitare: la loc uscat și răcoros, la temperaturi între 5°C și 25°C

MULTI TECH 5 NSF:
 Starea fizică: Aerosol
 Miros: caracteristică
 Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: -44,5°C
 Presiunea vaporilor (la 20°C): 3000 hPa
 Punct de aprindere: -97°C
 Temperatura de autoaprindere: 285 °C
 Limita superioară de inflamabilitate sau de explozie: 1,4 Vol%
 Limita inferioară de inflamabilitate sau de explozie: 10,9 Vol%
 Solubilitate în apă: Nu sunt miscibile sau sunt doar puțin miscibile.
 Densitate (la 20°C): 0,686 g/cm³
 pH: Amestecul nu este polar/aprotic.
 Depozitare: răcoros și uscat la temperaturi între 5°C și 25°C

Aplicații și utilizare

- APPLICATION:
 - MULTI TECH 5 este un produs extrem de universal. Se poate utiliza în toate sectoarele industriale.
 - Pentru deblocarea șuruburilor, bolțurilor, piulițelor, îmbinărilor, fittingurilor blocate,...
 - Pentru îndepărtarea umezelii de pe contactele de pornire și extremitățile electrice
 - Pentru lubrifierea și curățarea frânelor, cablurilor, tuturor tipurilor de lanțuri și piese mobile
 - Pentru protecție dispozitivelor și suprafețelor împotriva coroziunii
- UTILIZARE:
 - Curățați suprafața în profunzime, degresați și lăsați la uscat.
 - Înainte de utilizare, agitați recipientul.
 - Pulverizați de la distanță de aprox. 20-25cm. Aplicați după necesitate.
 - Dacă se utilizează ca spray de contact, reporniți instalațiile electrice doar după ce sprayul s-a evaporat.
 - Dacă se utilizează ca agent de dizolvare a ruginii, așteptați 5 până la 10 min.
 - La utilizarea produsului, asigurați-vă că există ventilație suficientă.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T232001	Multi Tech 5	500ml	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI
T232501	Multi Tech 5 NSF	500ml	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI



LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

