

WLB

UNSOARE UNIVERSALĂ, REZISTENTĂ LA APĂ ȘI CĂLDURĂ

- Unsoare universală cu PTFE
- Reduce uzura și frecarea pieselor în mișcare
- Protecție de lungă durată pentru lagăr, osii, lanțuri, balamale
- Proprietăți excelente de pătrundere
- Rezistent la apă - nu poate fi spălat ca urmare a clătirii
- Împiedică oxidarea și apariția coroziunii
- Folosit pentru aplicații la temperaturi între -20°C și 130°C
- Ideal pentru zonele în care se ajunge cu dificultate



WHITE LUBE 2600

Informații generale

WHITE LUBE 2600 este un lubrifiant universal de culoare albă, cu PTFE, care constă în săpun cu litiu și aditivi. Ca urmare a formulei speciale, WHITE LUBE 2600 este extrem de rezistent la uzură și apă, oferind protecție de lungă durată a lagărelor, osiilor, lanțurilor, balamalelor și tuturor pieselor în mișcare. WHITE LUBE 2600 se poate aplica uniform folosind duza inclusă, chiar și în zone în care se

ajunge cu dificultate. Împiedică eficient coroziunea și oxidarea pieselor tratate. WHITE LUBE 2600 oferă proprietăți de penetrare excelentă, făcându-l produsul ideal pentru aplicații, cum ar fi lubrifierea aparatului și pieselor în mișcare. Lubrifiantul este, inițial, un ulei subțire, modificându-se într-o textură unsuroasă. Mulțumită texturii sale, WHITE LUBE 2600 nu se poate îndepărta prin clătire, fiind astfel perfect pentru fiecare aplicație în care este necesară lubrifierea continuă.

Informații tehnice

Starea fizică: Aerosol
Culoare: În funcție de denumirea produsului
Miros: caracteristică
Pragul de acceptare a mirosului: nedeterminat
Bază: unsoare de săpun cu litiu, aditivi
Propulsor: propan - butan
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: -44,5°C
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: 0,8 - 10,9 Vol%
Punct de inflamabilitate: -97°C
Presiunea vaporilor (la 20°C): 1 hPa
Presiune (la 20°C): 4 bar


Temperatura de autoaprindere: > 200°C
Densitate (20°C): 0.79 g/cm³
Solvenți organici: 75%
Conținut de elemente solide: 39,3 %
Temperatură de picurare: 190°C
Clasificare NLGI: 2
Sarcină încărcare cu 4 bile (IP239): 260 kg
Temperatură de aplicare: 10°C - 35°C
Șablon de pulverizare: jet, unsoare fără picurare
Depozitare: la loc răcoros (10°C - 20°C) și uscat
Măsuri de siguranță: consultați Fișa cu Date de Securitate

Aplicații și utilizare

• APLICARE:

• UTILIZARE:

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T231111	White Lube 2600	500ml	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru corectitudinea și corecțea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz TECH-MASTERS nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.



LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

