

POS

SPRAY DECAPANT DE VOPSELURI, DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

- Fără sablare, periere și tăiere
- Îndepărtează eficient vopselurile, emailurile, poliuretanul, adezivii, etanșările,.....
- Se poate utiliza pe diferite materiale, cum ar fi, lemn, metal, zidărie,...
- Tixotrop - nu curge
- Ideal pentru suprafețe verticale
- Acționează rapid și este sigur pentru utilizatori



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

POWER STRIP

Informații generale

POWER STRIP este un spray decapant puternic, de înaltă performanță, pentru îndepărtarea vopselurilor, emailurilor, poliuretanului și multor altor materiale. Utilizând POWER STRIP, nu există necesitatea sablării, perierii sau tăierii viitoare.

Mulțumită formulei sale speciale, POWER STRIP se poate utiliza în siguranță pe diferite materiale, cum ar fi, metal, zidărie, sticlă, lemn, piatră,... POWER STRIP are un aspect tixotrop, fără scurgeri, făcându-l ideal pentru utilizare pe suprafețe verticale.

Informații tehnice

Formă: aerosol
Bază: amestec de solvenți pe bază de metilal, dioxolan, cetone, agenți activi de suprafață și ceară parafinică
Propulsor: propan
Culoare: alb translucid
Miros: caracteristic
Punct de fierbere: -44,5°C
Punct de inflamabilitate: -97°C
Temperatură de aprindere: 235°C

Limită inferioară de explozie: 0,7 Vol%
Limită superioară de explozie: 19,9 Vol%
Densitate (la 20°C): 0,79 g/cm³
Solubilitate în apă: nu se poate amesteca
Viteză de pompare (la 20°C): 2,4 g/sec
Temperatură de aplicare: 10°C - 35°C
Durată de depozitare: 12 luni
Păstrare: la loc răcoros (10 - 20°C) și uscat

Aplicații și utilizare

- UTILIZARE:
 - Agitați înainte de utilizare.
 - Păstrați distanța de pulverizare de 20-30cm și pulverizați pe zona care trebuie tratată.
 - Așteptați aproximativ 25 de minute pentru ca vopseaua sau emailul să formeze bule de aer.
 - Îndepărtați bulele și aplicați apoi un al doilea strat. Lăsați aproximativ 20 de minute.
 - Îndepărtați vopseaua/emailul înmuiat sau care formează bule cu ajutorul unui cuțit de decapare. În zonele dificile, folosiți un răzuitor sau o periuță veche de nailon.
 - Dacă este necesar, repetați procesul.
 - Îndepărtați urmele de vopsea dure sau profund impregnate prin aplicarea unui strat subțire final și frecarea cu o unealtă sârmoasă.
 - Curățați cu peria folosind detergent lichid în apă rece (folosiți terebentină de petrol pe lemnul fin, pentru a evita ridicarea granulației).
 - Permiteți uscarea aprofundată. Curățați cu peria folosind fie șmirghel fin sau burete de sârmă.
- APLICARE:
 - Pentru îndepărtarea vopselurilor, stratului protector
 - Se poate utiliza pentru autocolante pe diferite piese, ambalaje vechi pe diferite metale
 - De asemenea, îndepărtează uleiurile întărite și depunerile de carbon de pe scaunele supapelor, cilindre și alte piese de motor
 - Fâșii de email, rășină, vopsea, bitum, graffiti pe panouri, ferestre, pereți, bărci, instrumente de construcții de drumuri, etc.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T495001	Power Strip	500ml	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI

