

## PGR3

### VASELINĂ DE PRESIUNE RIDICATĂ

- Capacitate de absorbție presiuni ridicate (3.000N, 306 kg)
- Gamă de temperatură ridicată de la -30°C to +160°C
- Bază stabilă de lucru din săpun complex de litiu
- Fixare pe suprafețe metalice și protejarea lor cu un strat de protecție
- Rezistență ridicată la picurare. Conține aditivi contra frecării care asigură performanțe excelente pe termen lung
- Nu este îndepărtată de ploaia puternică. Asigură protecția completă contra apei
- Oferă excelentă protecție contra ruginii, coroziunii și uzurii
- Rezistă la mulți acizi, condiții atmosferice, spray de sare, abur, oxidări și murdărie
- Clasificare KP 2 N-30 conform DIN 51 825
- Clasificare ISO-L-XCDBH 2 conform ISO/DIS 6743-9



### Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru corectitudinea și corecția informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

## POWER GREASE 3000

### Informații generale

POWER GREASE 3000 este o vaselină pe bază de complex de litiu de foarte bună calitate care este obținută din cele mai bune uleiuri parafinice și aditivi speciali. Rezistă la sarcini grele și presiuni ale echipamentelor aflate la limita exploatării fără nicio problemă. Datorită formulei speciale și a aditivilor EP atent aleși, POWER GREASE 3000 are o durată de valabilitate extraordinară care reduce costul mentenanței și asigură o viață lungă pieselor lubrificate.

POWER GREASE 3000 este produsul vostru pentru aplicațiile de lubrifiere unde sunt necesare performanțe ridicate, de exemplu rulmenți cu role și articulații sferice în generatoare, motoare electrice, aeratoare etc. De asemenea se poate folosi în angrenaje roată și rulmenți de presiune pentru cuplaje.

### Informații tehnice


Starea fizică: Paste  
 Culoare: albastru  
 Miro: caracteristică  
 Punctul de aprindere: > 220 °C EN ISO 2592  
 Factor pH : n/a  
 Solubilitate în apă: practic insolubil  
 Densitate (la 15°C): 0,91 g/cm<sup>3</sup>  
 Agent de întărire: săpun complex de litiu  
 Gama de temperatură: -30°C - +160°C (timp scurt 180°C)  
 NLGI-class / DIN 51 818: 2  
 Vâscozitate ulei de bază /40°C / ASTM D 7042: 220 mm<sup>2</sup>/s  
 Punct de picurare DIN ISO 2176: > 220 °C

Penetrare de lucru/0.1mm, 60 bătăi duble / DIN ISO 2137: 265- 295 0,1 mm  
 Penetrare prelucrată ΔPW 60 000 – 60 / DIN ISO 2137: < 30 0,1 mm  
 Rezistența la apă / DIN 51 807/T1: Nivel de evaluare 1  
 Presiunea de curgere la -30°C / DIN 51 805: 1025 hPa  
 Separarea ulei / DIN 51 817: 2,7 %  
 Comportamentul de protecție contra coroziunii (EMCOR-test) / DIN 51 802: 0/0  
 VKA încărcare sudură / DIN 51 350/T4: 3000 N (306 kg)  
 A se depozita în locuri cu umbră fără căldură directă.  
 Măsurile de securitate: consultați fis SDS.

### Aplicații și utilizare

- POWER GREASE 3000 este recomandată pentru utilizare în: rulmenți plani și anti- frecare, rulmenți articulații sferice, îmbinări universale, pompe de apă, rulmenți cu bile, arbori de conducere, lanțuri, șasiuri, a 5 roată, prezoane și discuri de frână.
- Reduce timpul necesar opririi și reparațiilor datorită performanțelor foarte bune.
- Depășește vaselinele convenționale în lubrifierile zilnice. Este un lubrifiant formulat pentru condiții severe de operare. Inventarul este redus printr-un singur produs lubrifiant multi-uz. Durata echipamentelor este mărită și costul mentenanței este redus.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T306004	Power Grease 3000	400g	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI
T306050	Power Grease 3000	5kg	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI
T306104	Power Grease 3000 LS	400g	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI
T306200	Power Grease 3000	25kg	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI



LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

