

SET-AC

AGENT DE ETANȘARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, PE BAZĂ DE ACRILAT 1K

- Compatibil cu vopseluri
- Fără solvenți, izocianat și silicon
- Aderență la cele mai comune substraturi pentru construcții
- Prelucrare facilă - spălare cu apă



SEAL TECH AC

Informații generale

SEAL TECH AC este un agent de etanșare plasto-elastic mono-componentă, pe bază de acrilat. Se întărește pe măsură ce umezeala se evaporă. SEAL TECH AC poate fi utilizat pentru etanșarea îmbinărilor și umplerea fisurilor

de la interioare. Poate fi supra-vopsit cu toate tipurile de lac și prezintă aderență de aproape orice suprafață. SEAL TECH AC nu conține solvenți, izocianat și silicoane.

Informații tehnice

Material: pastă tixotropică
Tip: agent de etanșare acrilic, pe bază de apă
Starea fizică: pastos
Culoare: alb
Miros: caracteristică
pH: 3,5 - 5
Punctul de aprindere: 24 °C
Greutate specifică: Aprox. 1,70 g/ml
Perioadă de formare a peliculei: Aprox. 20 min. (la 23°C; U.R. de 50%)

Plaja de temperatură de aplicare: +5°C până la +40°C


PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI MATURAT (la 23°C; U.R. de 50%):

Temperatură de lucru: -20°C până la + 80°C
Duritate Shore A (ISO 868): Aprox. 30 (peliculă cu grosimea de 6mm)
Rezistență max. la rupere (ISO 37): Aprox. 0,40 MPa
Alungire la rupere (ISO 37): > 120 %

Aplicații și utilizare

- **APLICARE:**
Pentru etanșarea îmbinărilor interioare ale finisărilor pentru pereți, partiții, plafoane false și șipci de bordură.
Îmbinări de legătură la polițele ferestrelor, între zidărie etc.
Pentru umplerea fisurilor, îmbinărilor de șipci, împrejurul cofrajelor de obloane etc.
Potrivit pentru îmbinarea polistirenului expandat pe substraturi absorbante.
Potrivit pe toate substraturile poroase uzuale din construcții.
- **UTILIZARE:**
După pregătirea substratului, aplicați SEAL TECH AC folosind PISTOLUL DE CĂLĂFĂTUIT TMT. Pentru a obține o suprafață perfectă a agentului de etanșare, acesta va fi uniformizat cu ajutorul unei unelte umezite cu apă înainte de a se forma pelicula. Uniformizarea este recomandată, nu doar din motive estetice, dar și prin prisma faptului că aceasta garantează contact apropiat și o bună aderență de substrat. Imediat după uniformizare, îndepărtați banda de mascare folosită. Produsul proaspăt și uneltele pot fi curățate cu apă.
Nu se va aplica pe substraturi cu conținut de bitum sau gudron, dar și pe materiale care secretă uleiuri sau plastifianti. Nu se va utiliza în contact cu metale netratate (risc de oxidare)

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T567101	Seal Tech AC alb	290ml	vezi data impr. + 18 luni	ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

