

SIC

LUBRIFIANT TRANSPARENT ȘI FLUID PROTECTOR

- Lubrifiant cu multiple utilizări, asigură o lubrifiere de lungă durată
- Excelent demulant
- Uscare rapidă
- Oprește scârțăiturile
- Rezistent la apă și transparent
- Previne lipirea - reduce adevivările
- Mărește productivitatea muncii
- Protejează suprafețele
- Pe bază de ulei siliconic pur
- Transparent, foarte subțire, inodor, nu pătează și este eficient pe toate suprafețele: metalice, cauciuc, lemn, piele, plastic, suprafețe vopsite, textile, vinil etc.
- Rezistă la condițiile atmosferice, menține cauciucul și pielea moi și flexibile
- Nu curge, nu îngheață, nu se întărește, evaporă sau acidulează



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

SILICO

Informații generale

SILICO este un produs unic formulat ca și amestec viscos de siliconi proiectați să asigure o lubrifiere superioară cu excelente proprietăți de demulare.

SILICO este un lubrifiant multi rol special proiectat pentru a obține suprafețe rezistente la apă, de a preveni adevivările, a opri scârțăitul și de a proteja suprafețele contra coroziunii.

Informații tehnice

Starea fizică: Aerosol Culoare: incolor Miros: caracteristică
 Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: -40°C
 Punct de inflamabilitate: -80°C
 Gama de temperatură: -50°C la +250°C
 Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: 1,1 - 10,8 Vol%
 Densitate (la 20°C): 0,7 g/cm³ DIN 51757
 Vâscozitate / cinematică: < 7 mm²/s
 Durată de valabilitate: 12 luni

LICHID
 Culoare: incolor
 Miros: caracteristic
 Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: 65°C
 Punctul de aprindere: -26°C
 Limita inferioară de explozie: 1,1 Vol%
 Limita superioară de explozie: 7,4 Vol%
 Densitate (la 20°C): 0,7 g/cm³
 Vâscozitate / cinematică: < 7 mm²/s
 Durată de valabilitate: 12 luni

Aplicații și utilizare

- SILICO poate fi aplicat pe multe suprafețe. Utilizarea regulată reduce cantitatea de materiale lipite de echipamente pentru a mări productivitatea muncii, mai puține adevivări și permite utilajelor de a lucra mai repede.
- Pe utilaje de curățare zăpada: previne înghețarea și aglomerarea zăpezii și gheții pe lame, mânere și aripile laterale.
- Alte aplicații: scripeți, conveioare, role, uși culisante, ferestre, echipament de drumuri, utilaje cu lamă, buldozere, mese, scaune cu rotile, targă. mobilier de birou, fermoare.
- O singură aplicare se usucă în câteva minute. Țineți la o distanță de 20 - 25 cm de suprafața respectivă. Acoperiți suprafața din abundență. Acoperiți zonele din jur pentru a evita reziduurile de aplicare.
- PROTEJAREA matritelor de injecție și de extrudare în domeniul plastic contra coroziunii.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T201001	Silico	500ml	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI

