

UTS

UN PRODUS PENTRU CURĂȚARE ȘI DECAPARE

- Solvent puternic pentru curățare și diluare
- Adecvat special pentru decapare în prealabil de lipire, lăcuire etc.
- Creează aderență bună la majoritatea lacurilor, cum ar fi, materiale vopsite în câmp electrostatic și sintetice, în urma decapării
- Se poate utiliza ca agent de diluare pentru rășini epoxidice
- Cu evaporare rapidă



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectetea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

ULTRASOLV

Informații generale

ULTRASOLV este produsul cu combinație ideală pentru curățarea și decaparea eficientă a suprafețelor. Mulțumită formulei sale puternice, ULTRASOLV poate fi folosit ca agent de decapare înainte de lipire sau lăcuire.
În plus, ULTRASOLV este special adecvat ca agent de diluare

pentru rășini epoxidice. ULTRASOLV funcționează, de asemenea, ca agent abraziv pentru lichide, pe diferite tipuri de lacuri și materiale sintetice. ULTRASOLV oferă rezultate excelente la curățare și prezintă evaporare rapidă.

Informații tehnice

Starea fizică: Lichid
Culoare: incolor
Miros: caracteristică
Aspect: transparent și fără sedimente
Punctul de topire: < -86 °C
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: 78 - 80 °C

Punctul de aprindere: -7 °C
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: 1 - 11 Vol%
Presiunea vaporilor: 10,5 kPa (20 °C)
Densitate: 0,804 - 0,808 g/cm³ (20 °C)
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă: 0,3
Indice de refracție (20°C): 1,3720 - 1,3820
Durată de depozitare: 12 luni

Aplicații și utilizare

- Ideal pentru finisarea rășinilor epoxidice
- Îndepărtează poliuretanul întărit
- F Agent abraziv pentru lichide, pentru rășini epoxidice întărite, cum ar fi MORTAR FIX, lacuri etc.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T689001	Ultrasolv	1l	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI
T689005	Ultrasolv	5l	vezi data impr. + 36 luni	SOLVENȚI ȘI DEGRESANȚI