

## RED2

### VASELINĂ CU PERFORMANȚE RIDICATE

- Aplicare ușoară în punct
- Rezistă până la 190° C
- Lubrifiază și previne ruginirea pe orice suprafață metalică
- Curăță și lubrifiază într-o singură operație
- Pătrunde între suprafețe față de vaselinele obișnuite nu reușesc
- Rezistență excelentă la presiuni



## RED LUBE 2400

### Informații generale

RED LUBE 2400 este un produs lubrifiant nou și unic care la aplicare este un lichid subțire penetrant care se transformă într-o vaselină multi uz după 1 oră. RED LUBE 2400 lubrifiază și previne ruginirea pe orice suprafață metalică. Filmul lubrifiant produs este rezistent la apă sărată, umiditate și coroziune plus este stabilă la temperaturi până la 190° C.

Aderența puternică la metale nu va freca sau produce uzură ca și cum fac uleiurile obișnuite penetrante sau lubrifianții siliconici. Poate fi folosită la lanțuri, angrenaje deschise, angrenaje melc sau cabluri, de asemenea protejează contra intrării apei. RED LUBE 2400 este proiectată să reziste la forțe centrifuge la mecanisme cu viteze mari.

### Informații tehnice

Baza: lubrifiant pe bază de ulei mineral și sintetic, parte solidă de litium, aditivi EP Extreme Pressure și antiuzură, inhibitori de coroziune  
Starea fizică: Aerosol  
Culoare: în funcție de denumirea produsului  
Miros: caracteristică  
Gama recomandată de temperaturi de operare: -30°C la 190°C  
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: -44,5°C  
Punctul de aprindere: -97°C  
Temperatura de autoaprindere: 285 °C

Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: 1,4 - 10,9 Vol%  
Presiunea vaporilor (la 20°C): 8300 hPa  
Densitate (la 20°C): 0,67 g/cm<sup>3</sup>  
Solvenți organici: 65%  
Testul de încărcare cu 4 bile VKA: aprox 2400 N  
Presiunea (20°C): 3.0 bar  
Temperatura de depozitare: răcoroasă (10°C - 20°C) și uscată

### Aplicații și utilizare

- APLICAȚII:
  - Echipamente de construcții
  - Automotiv, Autobuse, Camioane și echipamente grele
  - Magazine de închiriat echipamente
  - Echipamente industriale
  - Utilaje agricole și de reparații
  - Săli de sport, Spa, Unități de învățământ
  - Service de motocicletă
  - Marin
  - Companii de apă și canalizare
- UTILIZARE:
  - A se folosi la temperatura camerei și agitați bine înainte de folosință
  - Aplicați un film subțire pe suprafața de lubrifiat sau de protejat
  - Pentru zonele greu de ajuns, adăugați vârful cu prelungire
  - Lăsați să se evapore solvenții, în mod normal durează aprox 5 minute.
  - Amestecul va începe să formeze vaselina
  - Lăsați să acționeze 1 oră pentru transformare totală.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T314001	Red Lube 2400	500ml	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI



### Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru completitudinea și corectitudinea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.



LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

