

PIX

AGENT DE FIXARE RAPIDĂ, CU DOUĂ COMPONENTE

- Fixare pe bază de poliuretan
- Excelent pe pereții din cărămidă solidă și cărămidă cu partiție concavă
- Ideal pentru încărcări ușoare
- Rapid
- Vopsibil
- Utilizare economicoasă



Notă

PU FIX

Informații generale

PU Fix este un adeziv pe bază de poliuretan, cu două componente, care polimerizează la temperatură ambientală. A fost studiat pentru utilizare în prinderi ușoare, rapide, pe pereți din cărămidă solidă sau cărămidă cu partiție concavă, beton, beton celular, gips-carton, și lemn.

PU Fix este soluția de fixare sigură pentru pereții din cărămidă cu partiție concavă; viteza de cataliză permite o economie semnificativă de timp. De asemenea, datorită compoziției sale, PU Fix prezintă aderență pe mai multe materiale sintetice, cum ar fi, PVC, ABS, plexi etc.

Informații tehnice







PU Fix (Partea A):
 Stare fizică: pastos
 Culoare: alb
 Miros: ușoară
 Densitate: 1,21 g/cm³
 Solubilitate în apă: practic insolubil
 Viscositate, dinamică: 27 Pa*s

Bază: Poliuretan
 Raport de amestec, volum: 1:1
 Raport de amestec, greutate: 0.89:1
 Stabilitate termică: -37°C/+100°C
 Temperatură de aplicare: +10°C/+30°C
 Rezistență la rupere (la 23°C): 20 MPa
 Alungire la rupere: 15%
 Duritate Shore D: 70
 Rezistivitate: 1.2x10¹² Ohm*cm
 Durată de deschidere: 1 minut
 Durată de priză: 5 minute
 Cataliză finală: 4 ore

PU Fix (Partea B):
 Stare Paste
 Culoare: brun
 Miros: ușoară
 Densitate: 1,2 g/cm³
 Solubilitate în apă: practic insolubil
 Viscositate, dinamică: 22 Pa*s

Aplicații și utilizare

- PU Fix este potrivit pentru instalarea rapidă a echipamentelor de mici dimensiuni, cum ar fi, boilere, panouri electrice, jaluzele, porți, rafturi, mobilier de bucătărie etc.
- Pentru uz pe pereții din cărămidă concavă, recomandăm utilizarea straturilor acoperitoare. Orificiile trebuie să fie curate, uscate și să nu conțină praf; pentru obținerea unor rezultate excelente la curățenie, curățați orificiul folosind o perie de sârmă și, ulterior, suflați cu o pompă. Pe materialele foarte prăfuite, se recomandă repetarea operațiunii de mai multe ori.
- PU Fix nu este o fixare structurală chimică.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
			
			
			
			
			
			



ADEZIVI ȘI PRODUSE DE ETANȘEZARE

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

