

CGD

VOPSEA DE CUPRU PROTECTOARE CONTRA COROZIUNII

- Suprafețe metalice și plastic dur adecvate.
- Aderență bună pe majoritatea metalelor feroase și neferoase
- Întărire rapidă
- Poate fi folosit pentru sudarea în puncte



COPPER GUARD

Informații generale

COPPER GUARD este o vopsea acrilică pentru cupru, cu uscare rapidă, care oferă suprafețelor o acoperire durabilă. O acoperire bună se poate obține în funcție de grosimea stratului, în 2 până la 3 straturi. COPPER GUARD se poate

re-pulveriza după 10 minute, cu același produs, sau după 2½ ore, cu alte straturi de acoperire. Trăsătura unică a COPPER GUARD este că, pe lângă acoperire, se poate folosi și ca amorsă de sudare.

Informații tehnice

Stare fizică: Aerosol
 Miros: caracteristic
 Propulsor: propan-butan
 Valoarea pH-ului: Amestecul este nepolar/aprotic.
 Punct inițial de fierbere: -44,5°C
 Punct de aprindere: -97°C
 Temperatura de aprindere: 365°C
 Rezistența la temperatura: 130°C
 Temperatura de autoaprindere: Produsul nu se autoaprinde.
 Proprietăți explozive: Produsul nu este exploziv. Cu toate acestea, este posibilă formarea de amestecuri explozive aer/vapori.
 Limita inferioară de explozie: 0,7 Vol%
 Limita superioară de explozie: 13 Vol%
 Presiune (la 20°C): 4 bar
 Presiunea vaporilor (20°C): 8300 hPa
 Densitate (20°C): 0,717 g/cm³

COV: 90,68%
 Livrare: 1,5 g/s cu atomizare puternică
 Solubilitate în apă: Nu este miscibil sau greu de amestecat.
 Conținut de solvent:
 Solvenți organici: 90,7 %
 Conținut de solide: 9,6 %
 Strat
 Baza: Rasina acrilică în combinație cu un procent ridicat de pigmenți de cupru
 Culoare: cupru
 Luciu: Semi-lucios
 Grosimea recomandată a stratului: 50 micrometri umed, ± 10 micrometri uscat
 Temperatura de aplicare: 10°C - 25°C
 Condiții de păstrare: Răcoroase (10°C - 20°C) și uscate

Aplicații și utilizare

- APLICARE:
 - Curățați suprafața de rugină, impurități etc. Permiteți uscarea, suprafețe sablate.
 - Acoperiți împrejur pentru a nu vopsi suprafețele.
 - Aduceți recipientul la temperatură ambientală.
 - Agitați cu vigoare timp de 2 - 3 minute. Aplicați mai multe straturi subțiri, de la o distanță de aprox. 30 cm.
 - După utilizare, inversați recipientul și curățați duza de pulverizare.
 - Respectați timpii de uscare.
- UTILIZARE:
 - Curățați suprafața de rugină, impurități etc. Permiteți uscarea, suprafețe sablate.
 - Acoperiți împrejur pentru a nu vopsi suprafețele.
 - Aduceți recipientul la temperatură ambientală.
 - Agitați cu vigoare timp de 2 - 3 minute. Aplicați mai multe straturi subțiri, de la o distanță de aprox. 30 cm.
 - După utilizare, inversați recipientul și curățați duza de pulverizare.
 - Respectați timpii de uscare.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie
-------------	----------	----------	-----------



Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de compatibilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Compania Tech-Masters nu este responsabilă pentru complitudinea și corectea informațiilor și refuză să asigure garanții pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanția furnizată de Tech-Masters se referă doar la condițiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosință neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.

