

MT6

LUBRIFIANT CU MULTIPLE UTILIZĂRI

- Acțiune foarte rapidă
- Lubrifiant
- Anticoroziv
- Protector
- Fluid degripant
- Îndepărtează apa - Anti-umiditate
- Produs de curățare
- Aplicare 360 grade
- Cauciuc și plastic
- Metale
- Textile
- Suprafețe vopsite



MULTI TECH 6

Informații generale

MULTI TECH 6 cuprinde patru produse în unul singur:
 lubrifiant - anticoroziv - protector

- fluid degripant - îndepărtează apa - anti-umiditate -
 produs de curățare.

Informații tehnice

AEROSOL:

Starea fizică: Aerosol
 Culoare: brun
 Miro: dulceag
 Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: -40°C
 Punctul de aprindere: -80°C
 Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de
 explozie: 0,6 - 15 Vol%
 Densitatea (la 20°C): 0,783 g/cm³
 Viscositate cinematică: < 7 mm²/s
 Tensiunea dielectrică: 42 kV
 Gama de temperatură: - 30°C până la +130°C
 A nu se depozita la temperaturi mai mari de 49°C.
 Păstrați în recipiente sigilate.

LICHID:

Starea fizică:
 Lichid Culoare: brun deschis
 Miros: Vanilie
 Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:
 110°C
 Punctul de aprindere: 30°C ISO 3679
 Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de
 explozie: 0,5 - 7 Vol%
 Densitatea (la 20°C): 0,788 g/cm³
 Viscositate cinematică: < 7 mm²/s DIN EN ISO 3104
 Tensiunea dielectrică: 42 kV
 A nu se depozita la temperaturi mai mari de 49°C.
 Păstrați în recipiente sigilate. Măsurile de siguranță:
 consultați fișa de securitate.

Aplicații și utilizare

- Lubrifiant - Anticoroziv - Protector
 Produsul formează un film durabil care asigură
 protecția contra apei, a înghețului, umidității și
 a ruginii sau oxidării: protejează metalele și
 imperfecțiunile microscopice. Garantează un
 film de grosime de 5 microni. Testele de
 măsurare a protecției contra umidității au un
 rezultat de 1.000 ore. Testele de măsurare a
 rezistenței la ceață sărată au rezultat între 50 și
 100 ore. Asigură o protecție de 1 an de zile
 pentru componentele tratate și depozitate în
 interior, 6 luni de zile pentru depozitare
 exterioră sub acoperiș și 15 - 30 zile pentru
 materialele depozitate în exterior.
- Fluid degripant
 Atacă rugină și toate tipurile de oxidări, ajutând
 la degriparea pieselor blocate, ruginite sau
 înghețate din componente sau mecanisme.
- Îndepărtează apa - Anti - umiditate
 Formează un film protector între suprafață și
 umiditate.
- Produs de curățare
 Datorită formulei permite curățarea tuturor
 suprafețelor, eliminarea vazelinei și a murdăriei
 astfel previne formarea stratului de oxizi.
- UTILIZARE
 Agitați bine înainte de utilizare (Aerosol) și
 aplicați produs pe suprafața de tratat, lăsați să
 acționeze minim 1 minut după care începeți să
 acționați.
 Elimină rugină și oxidările.
 Degripează funcțiile mecanice blocate.
 Îndepărtează umiditatea din contactele
 electrice.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Durabilitate	Categorie
T206001	Multi Tech 6	500 ml	vezi data impr. + 36 luni	LUBRIFIANȚI
Y818001	Sprayhead Vario	1pc.	-	SCULE

Notă

Toate informațiile incluzând imaginile sunt
 furnizate cu cea mai mare acuratețe. Totuși, este
 potrivit pentru utilizatori chiar și fără test de
 comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile
 lor. Compania este responsabilă pentru
 completitudinea și corectea informațiilor și refuză
 să asigure garanții pentru consumul
 Dumneavoastră particular. Garanția furnizată se
 referă doar la condițiile standard de vânzare ale
 produsului. În niciun caz nu sunt responsabili
 pentru daune accidentale sau daune provenite din
 folosință neadecvată sau din vânzarea produsului
 către alt client.



LUBRIFIANȚI

WWW.TECH-MASTERS.EU/RO

