

CAB

ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA

- Ekonomický.
- Odstraňuje aj silné nánosy vodného kameňa, čím zabráňuje plytvaniu energie.
- Odstraňuje nielen vodný kameň, ale aj hrdzu.
- Obsahuje indikátor sfarbenia.
- Môže sa použiť na železo, meď, mosadz, bronz, hliník a drevo.
- Môže sa použiť pri ultrasonických aplikáciách.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

CA BUSTER

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

CA BUSTER odstraňuje z kúrenárskych, chladiacich systémov a parných kotlov vodný kameň spôsobujúci straty energie. CA BUSTER pôsobí na báze špeciálnej kombinácie činidiel, ktoré narúšajú a rozpúšťajú vodný kameň a zároveň nemajú korozívny účinok na kovy. CA BUSTER neobsahuje také nebezpečné prchavé kyseliny

ako napr. kyselina chlorovodíková (HCl). CA BUSTER je možné použiť takmer na všetky chladiace a kúrenárske systémy, keďže je nekorozívny pre oceľ, meď, hliník,... Okrem odstraňovania vodného kameňa je možné CA BUSTER použiť taktiež na odstránenie hrdze z rôznych kovových povrchov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Kvapalný
 Farba: červený
 Zápach: Vonné látky
 pH-hodnota (pri 20°C): 0,5
 Teplota topenia: ≈ 0 °C
 Bod mrazu: ≈ 0 °C
 Hustota (pri 20°C): 1,33 g/cm³

Dynamická viskozita (pri 25°C): < 10 mPa*s
 Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: ≈ 100°C
 Skladovať na tmavom mieste, mimo priameho dosahu tepla.
 Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- CA BUSTER sa môže používať na všetky kotly (parné a na horúcu vodu), výmenníky tepla, ohrievače teplej vody, chladiace veže a odparovacie chladiče.
- **CHLADIACE VEŽE:** Vypustite celý systém vrátane čerpadiel, výmenníkov a všetkých recirkulačných vetví. Vypláchnite všetky usadeniny a naplňte systém čerstvou vodou. Pridajte CA BUSTER v pomere 1 diel CA BUSTER-u na 25 dielov vody. Roztok sčervenie. Nechajte systém pracovať 24 hodín v uzavretom cykle. Ak roztok behom 24 hodín zmodrie, vodný kameň je ešte prítomný v systéme. V takomto prípade pridajte ďalší diel CA BUSTER-u na 25 litrov vody. Ak v priebehu 24 hodín roztok zmodrie, vypláchnite celý systém a opakujte horeuvedené kroky. Po odstránení usadenín vypustite celý systém, vypláchnite a naplňte čistou vodou.
- **BOILERY:** Vypustite celý systém a dobre vypláchnite, naplňte čistou vodou. Otvorte príklop alebo odstráňte inšpekčný kryt. Slabý nános usadenín: Pridajte CA BUSTER v pomere 1:20 dielom vody do boileru. Hrubá vrstva usadenín: Pridajte CA BUSTER v pomere 1:10 dielom vody do boileru.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte CA BUSTER na galvanizované povrchy a povrchy s nánosom kadmia. Výrobok používajte len podľa návodu na použitie. **NEUVEĎTE VODU DO VARU! VŽDY PRIDÁVAJTE CA BUSTER DO VODY, NIKDY NIE NAOPAK!**

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T106005	CA Buster	5 l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
T106010	CA Buster	10 l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
T106025	CA Buster	25 l	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

