

RSK

VYSOKO ÚČINNÝ UVOĽŇOVAČ SKRUTIEK A SPOJOV

- Určený na uvoľňovanie zhrdzavených a "zapečených" skrutiek a spojov.
- Rýchlo a ľahko preniká aj do tých najmenších trhlín.
- Vďaka schladzovaciemu efektu rozrušuje a uvoľňuje hrdzu za pár sekúnd.
- Nezanedcháva zvyšky.
- Neobsahuje silikóny, mazivá, ani kyseliny.
- Obsahuje environmentálne neutrálne rozpúšťadlá.
- Používa sa na skrutky, matice, pánty, guľové ložiská a všetky hrdzavé spoje.



RUST SHOCK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

RUST SHOCK je vysoko účinný chemický kľúč, ktorý Vám pomôže odstrániť hrdzu a uvoľniť zaseknuté spoje, či "zapečené" skrutky. Sila a účinnosť výrobku RUST SHOCK sa prejavujú hlavne na spojoch, ktoré doteraz nebolo možné uvoľniť ináč ako mechanicky (brúskami, zväracími alebo rezacími horákmi). RUST SHOCK rozrušuje a uvoľňuje hrdzu v priebehu pár sekúnd

vďaka schladzovaciemu a zmršťovaciemu efektu, ktoré v kombinácii s vysokou kapilárnou prenikavosťou umožňujú produktu RUST SHOCK preniknúť hlboko aj do tých najmenších medzier a trhlín. Vďaka tejto jedinečnej kombinácii vlastností je RUST SHOCK ideálnym pomocníkom pri uvoľňovaní skrutiek a ďalších spojov

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Skupenstvo: Aerosól
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristika
Bod vzplanutia: -60 °C
Dolné/horné limity výbušnosti: 0,6-10,9 obj. %
Tlak pár (pri 20 °C): 3900 hPa

Hustota: ≈ 0,73 g/mL
Obsah organických rozpúšťadiel: 98,35 %
Obsah VOC: 98,35 %
Skladujte v suchu a chlade, chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riadte sa kartou bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **APLIKÁCIA:** RUST SHOCK sa používa na uvoľňovanie skrutiek, matic, na pánty, guľikové ložiská a ďalšie aplikácie vo všetkých odvetviach priemyslu a údržby. RUST SHOCK uvoľňuje "zapečené" skrutky a ďalšie zaseknuté spojenia. Používa sa na všetky druhy závitov, závlačky, závesy, klzadlá, výfukové ventily atď. Používa sa všade tam, kde zlyhávajú konvenčné odstraňovače hrdze.
- **POUŽITIE:** Odstráňte hrubé nečistoty. Pred použitím dobre pretrepte. Aplikujte RUST SHOCK veľkoryso na zaseknuté časti zo vzdialenosti cca. 10 - 15 cm a nechajte pôsobiť cca. 1-2 min. RUST SHOCK vytvára vďaka silnému chladiacemu efektu až do -40 °C jemné mikrotrhliny, cez ktoré účinná látka preniká a štiepi hrdzu. Pre nepoddajné prípady postup opakujte.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T261001	Rust Shock	500 ml	pozri odťažok + 36 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

