

ZIG

OCHRANA KOVÝCH POVRCHOV SO ZINKOVO-HLINÍKOVÝM VZHĽADOM

- Poskytuje lesklý vzhľad vďaka časticiam zinku a hliníka.
- Vhodný ako finálna vrstva po použití ZINC 720.
- Výborná priľnavosť na všetkých druhoch kovov.
- Poskytuje ďalšiu ochranu voči korózii.
- Ekonomický.
- Môže byť premaľovaný väčšinou farieb a lakov.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

ZINC GUARD

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ZINC GUARD vytvára hladký povrch s dobrým pokrytím a lesklým zinkovo-hliníkovým vzhľadom. Ponúka dodatočnú ochranu proti korózii pre všetky kovové povrchy. Jeho použitie je rýchle a jednoduché. Už po jedinej aplikácii sa vytvorí ochranný povlak z 99,5 % čistých častíc hliníka a zinku. Vďaka prísadám zo syntetickej živice jemné hliníkové a zinkové častice pevne priľnú k základnému materiálu.

Po nanosení sa živica odparí a zanechá čistý zinkovo-hliníkový povlak. ZINC GUARD má dobrú chemickú odolnosť a veľmi dobre drží na väčšine lakov, syntetických materiálov, železných a neželezných kovoch. ZINC GUARD vykazuje veľmi dobré elastické vlastnosti.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: aerosól
Farba: kovový
Zápach: charakteristika
Počiatková teplota varu: -44,5°C
Bod vzplanutia: -97°C

Dolné a horné limity výbušnosti: 0,7 - 13 obj.%
Tlak pár (pri 20°C): 3800 hPa
Hustota: (pri 20°C): ≈ 0,826 g/cm³
Aplikačná teplota: 10°C až 25°C

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- PRED POUŽITÍM PRETREPÁŤ!
- ZINC GUARD používajte pri izbovej teplote. Povrchy, ktoré majú byť ošetrené, musia byť očistené, odmastené a suché. Následne naneste na povrch rovnomernú vrstvu a nechajte vyschnúť.
- PO POUŽITÍ: na vyčistenie trysky a prevenciu jej upchatia - držte plechovku hore dnom a rozprašujte, kým sa neuvolní iba plyn.
- ZINC GUARD sa môže použiť napr. ako ochrana pred koróziou kovových a ocelových konštrukcií po zvráňaní, pri všeobecnej údržbe, v predajniach karosérií atď. Dokonale vhodný na vytvorenie lesklého pozinkovaného vzhľadu po zvráňaní a brúsení žiarovo pozinkovaných materiálov

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T112001	Zinc Guard	500ml	pozri odťahok + 36 mesiacov	OCHRANA A ÚPRAVA POVRCHOV

