

# ULT

## VYSOKOÚČINNÉ NETAVITELNÉ MAZADLO

- mazadlo odolné voči extrémnym teplotám do 290 °C
- výborná príľnavosť na kovových povrchoch, ktoré pokrýva špeciálnou metalickou vrstvou
- odoláva vysokému tlaku a vysokej záťaži
- obsahuje špeciálne prísady poskytujúce extrémne dlhú životnosť a odolnosť voči oteru a tečeniu
- odoláva silnému dážďu a poskytuje úplnú ochranu a odolnosť voči vode
- kovové povrchy chráni pred koróziou
- mazadlo odolné voči väčšine kyselín, poveternostným podmienkam, soli, pare, oxidácii.....



## UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

# ULTIMATE GREASE

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ULTIMATE GREASE je vysokoúčinné netaviteľné mazadlo špeciálne vyrobené na báze parafinových olejov najvyššej kvality so špeciálnymi prísadami, ktoré umožňujú odolnosť voči vysokej záťaži a tlaku na zariadeniach fungujúcich v extrémnych

podmienkach, bez toho, aby mazadlo vystrekovalo z miesta použitia. ULTIMATE GREASE zostáva na mieste, nevyteká z kovania či ložiska.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Skupenstvo: pasty  
 Farba: červený  
 Zápach: charakteristika  
 Zahusťovač: Bentonit (bez miešania s inými mazivami)  
 Hustota (20 °C): 0,87g/cm<sup>3</sup>  
 Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 100 °C  
 Bod vzplanutia(ISO 3679): > 100 °C  
 Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný  
 VKA: 3500 N

Odolnosť voči vode: excelentná  
 Odolnosť voči korózii: excelentná  
 Odolnosť voči kyselinám: excelentná  
 Vodivosť: nevodivý  
 NLGI stupeň: 2,5  
 Trvanlivosť: 12 mesiacov, vždy zatvárajte vrchnák, uchovávajte v tieni mimo priameho zdroja tepla.  
 Bezpečnostné pokyny: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov  
**LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!**

## APLIKÁCIA A POUŽITIE

- ULTIMATE GREASE sa odporúča používať v:
- ložiskách, univerzálnych kĺboch, vodných čerpadlách, ložiskách kolies, hnacích hriadeľoch, trnách, rezačiach, podvozkoch, náhradných kolesách, návesných čapoch a kotúčových brzdách.
- redukuje prestoj a čas na údržbu vďaka bezproblémovej aplikácii.
- ULTIMATE GREASE výkonom a kvalitou prevyšuje bežné mazadlá. Je to mazivo vyrobené pre najťažšie prevádzkové podmienky. Stačí jedno univerzálne mazadlo najvyššej kvality.
- Predlžuje životnosť zariadení a znižuje náklady na údržbu.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T205001	Ultimate Grease	400 g	pozri odtlačok + 24 mesiacov	MAZADLÁ
T205005	Ultimate Grease	5 kg	pozri odtlačok + 24 mesiacov	MAZADLÁ
T205020	Ultimate Grease	20kg	pozri odtlačok + 24 mesiacov	MAZADLÁ



MAZADLÁ

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

