

# TST

## EPOXIDOVÁ OPRAVNÁ TYČINKA

- Meď, oceľ a kov:  
Vypĺňa trhliny a diery.  
Odoláva teplotám až do 180°C,  
krátkodobo až do 300°C.  
Používa sa na opravy priamo na mieste.  
Jednoduché použitie.  
Môže sa premaľovať a pieskovať.
- Drevo:  
Vypĺňa trhliny a diery.  
Odoláva teplotám až do 180°C,  
krátkodobo až do 300°C.  
Používa sa na opravy priamo na mieste.  
Užitočná pre opravy drevených  
výrobkov (napr.: dosiek, nábytku,  
drevených podláh).



## UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

# TECHNO STICK

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

TECHNO STICK je opravná tyčinka z epoxidových živíc, ktorá vyplňa trhliny a diery. Vzhľadom k rôznym typom ako MEĎ, DREVO a OCEĽ/KOV sa môže použiť v priemyselných odvetviach, automobilovom priemysle, stavebníctve a dokonca aj v domácnosti.

TECHNO STICK sa používa pre opravy priamo na mieste vzniknutého problému a pri havarijných opravách.

S TECHNO STICK sa pracuje ako s modelovacou hmotou, jednoduché spracovanie každým užívateľom.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

TECHNO STICK OCEĽ/KOV/MEĎ  
Skupenstvo: pasty  
Farba: rôzne  
Zápach: charakteristika  
Bod vzplanutia: > 100°C  
Hustota: 1,9 - 2,09 g/cm<sup>3</sup>  
Rozpustnosť vo vode: Nemiešateľný  
Doba vytvrdzovania: 8-12 minút  
Plná pevnosť: 24 hodín  
Pracovná teplota: 10°C až 30°C  
Zmiešavací pomer: 1:1  
Vyplňovanie medzier: 15 mm  
Zmršťovanie: 0,05%  
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

TECHNO STICK DREVO  
Skupenstvo: pasty  
Farba: šedý  
Zápach: charakteristika  
Bod vzplanutia: > 200°C  
Hustota: 1,85 g/cm<sup>3</sup>  
Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný  
Doba vytvrdzovania: 8-12 minút  
Plná pevnosť: 24 hodín  
Pracovná teplota: 10°C až 30°C  
Zmiešavací pomer: 1:1  
Vyplňovanie medzier: 15 mm  
Zmršťovanie: 0,05%  
Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

## APLIKÁCIA A POUŽITIE

- APLIKÁCIA:  
MEĎ, DREVO, OCEĽ/KOV: Očistite ošetrovaný povrch od prachu, hrdze, olejov a mazív a osušte. Ak je ošetrovaný povrch hladký, zdrsnite ho brúsny papierom pre lepšie priľnutie. Pri práci používajte ochranné okuliare a rukavice. Odrežte požadované množstvo TECHNO STICK-u. Vymiešajte tmel na homogénnu hmotu a ihneď použite túto zmes na povrch, ktorý chcete spojiť. Použite tlak na ošetrované miesto, až kým hmota nevytvrdne.

- POUŽITIE:  
DREVO: Užitočná na opravu drevených výrobkov ako sú drevené a drevotrieskové dosky, nábytok, preglejky, drevené podlahy a ďalšie výrobky z dreva.  
MEĎ, OCEĽ a KOV: slúžia na opravu v priemysle, dielnach, lodnom a automobilovom priemysle, stavebníctve a aj v domácnosti.  
TECHNO STICK OCEĽ/KOV má po vytvrdnutí výbornú opracovateľnosť ako je vŕtanie, rezanie závitov, sústruženie, frézovanie atď. Následne sa môže premaľovať a pieskovať.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T638001	Techno Stick ocel/kov	56 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T638004	Techno Stick med	56 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T638005	Techno Stick drevo	56 g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

