

POC

VYSOKO ÚČINNÝ ČISTIČ A ODMASŤOVAČ

- Účinné odmasťovanie aj na ťažko dostupných miestach.
- Vhodný pre všetky kovy a väčšinu plastov.
- Čistí a odmasťuje v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Rýchlo schne a nezanecháva žiadne zvyšky.
- Vynikajúci na čistenie brzd a karburátorov a ďalších aplikácií, kde sa vyžaduje 100% suchý a čistý povrch.
- Odporúča sa ako čistič povrchov pred použitím lepidiel, lakov, pások...
- Povrch je možné natierať už po jednej minúte.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

POWER CLEAN

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POWER CLEAN je účinný a silný čistič a odmasťovač na odstránenie mastnoty, oleja, nečistôt a prachu. Lahko sa aplikuje, rýchlo pôsobí a navyše je jeho použitie ekonomické. POWER CLEAN ponúka vďaka svojej sprejovej dýze efektívne čistenie aj na ťažko dostupných miestach.

POWER CLEAN odmasťuje a čistí kov, sklo, keramiku, textilie a mnohé plasty od mastnoty a olejových nečistôt. Účinne zmäkčuje a rozpúšťa akékoľvek masťové a olejové škvrny. POWER CLEAN nezanecháva žiadne zvyšky a veľmi rýchlo schne. V prípade veľmi odolnej mastnoty aplikujte POWER CLEAN opakovane.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Forma: aerosól
 Farba: bezfarebný
 Zápach: charakteristický
 Počiatkový bod varu: 36 °C (pentán)
 Tlak (pri 20 °C): 5 - 5,5 bar
 Teplota vzplanutia: -26 °C
 Dolné/horné limity výbušnosti: 0,6 - 13 obj. %
 Teplota vzplanutia: > 200 °C

Tlak pár (pri 20 °C): 246 hPa
 Hustota (pri 20 °C): 0,75 g/cm³
 Kinematická viskozita (40°C): ≤ 20,5 mm²/s
 Obsah organických rozpúšťadiel: 96 %
 Teplota aplikácie: 10 - 35 °C
 Skladovateľnosť: 12 mesiacov
 Skladujte v suchu a chlade (10 - 20 °C).
 Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **POUŽITIE:**
 - Používajte pri izbovej teplote a pred použitím dôkladne pretrepte.
 - Nastriekajte na diel/povrch, ktorý sa má čistiť.
 - Nechajte odpariť/vysušiť.
 - V prípade potreby utrite čistou handričkou.
 - V prípade veľmi odolných masťov postup zopakujte.
 - ! Produkt pred použitím otestujte na málo viditeľnom mieste. Produkt môže poškodiť lakované povrchy a niektoré plasty!
- **APLIKÁCIA:**
 - Univerzálnosť POWER CLEAN-u z neho robí ideálny čistič na použitie vo všetkých odvetviach priemyslu, pri remeselných opravách a montážach.
 - POWER CLEAN má veľké využitie aj v automobilovom priemysle:
 - brzdy (bubnové a kotúčové brzdy)
 - spojky (obloženie a komponenty spojky)
 - komponenty motora, senzory, ...

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T499001	Power Clean	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

