

CLS

Silný rýchloschnúci čistič a odmasťovač

- Excelentný v aplikáciách, kde sa požaduje kompletne suchý a vyčistený povrch
- Jednoduché čistenie aj v ťažko dostupných miestach
- Okamžite čistí a odmasťuje
- Môže byť bezpečne použitý na všetky kovy
- Rýchloschnúci
- Nezanedáva žiadne zvyšky
- Povrchy je možné maľovať už po jednej minúte
- Tento čistič je odporúčaný pri používaní lepidiel, lakov, pások ...
- Môže byť použitý v akomkoľvek uhle - 360°



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

CLEAN SPRAY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

CLEAN SPRAY je ideálny čistič a odmasťovač na jemné aplikácie, špeciálne tam, kde je potreba mať suchý a čistý povrch. CLEAN SPRAY odstraňuje prebytočné tekutiny, oleje a špinu a povrch zanecháva suchý. Vďaka jeho tryskovému sprejovaniu s ním dosiahnete aj na ťažko

dostupné miesta.

CLEAN SPRAY je možné bezpečne použiť na kovy, sklo, keramiku a textilie. Narozdiel od väčšiny čističov, nezanecháva zvyšky a je možné ho jednoducho zotrieť po aplikácii. Na ťažko odstrániteľné znečistenia nechajte CLEAN SPRAY pôsobiť a ak je potreba použite znova.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Aerosól
 Farba: bezfarebný
 Zápach: charakteristika
 Teplota topenia: 0 °C
 Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -57 - 95 °C
 Bod vzplanutia: -20 °C
 Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,1 - 13 %

Tlak pár: 19000 Pa (20 °C)
 Hustota: 0,724 kg/L (20 °C)
 Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
 Dynamická viskozita: 1 mPa·s (20 °C)
 Kinematická viskozita: 1 mm²/s (40 °C)
 Skladovanie: Skladujte na chladnom a suchom mieste v teplotnom rozsahu medzi 5 °C a 25 °C
 Skladovateľnosť: 72 mesiacov v neotvorenom balení

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- **POUŽITIE:**
 - Pred použitím poriadne pretrepte
 - Nasprejujte dostatočné množstvo CLEAN SPRAYU na časti, ktoré chcete očistiť a nechajte pôsobiť pár sekúnd.
 - Ak je to potrebné, dočistite utierkou z absorpčnej látky
 - V prípade rozsiahleho uhlíkového znečistenia proces opakujte.
 - Nepoužívajte na gumu, plasty a farbené časti.
 - Zabezpečte dostatočné vetranie priestoru pri používaní výrobku.
- **Aplikácia:**
 - Ideálny na použitie vo všetkých priemyselných odvetviach, remeselných opravách a montážach
 - CLEAN SPRAY je tiež účinný na časti automobilov ako brzdy (bubnové a diskové brzdy), spojky (spojkové obloženie a komponenty), komponenty motora, senzory, ...
 - Bezpečný na kovy, sklo, keramiku, textilie, ...

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T471001	Clean Spray	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

