

## MTN

### MAZACÍ A UVOĽŇOVACÍ PROSTRIEDOK POSKYTUJÚCI OCHRANU VOČI VODE A KORÓZII

- Účinkuje veľmi rýchlo.
- Preniká do ťažko prístupných miest, čistí a maže v jednom kroku.
- Uvoľňuje skorodované spoje bez poškodenia jednotlivých častí.
- Poskytuje fosfátovú a vodeodolnú vrstvu.
- Neobsahuje silikóny.
- Poskytuje ochranu voči korózii, zmierňuje opotrebenie ošetrovaných častí.
- Trikrát účinnejší než PTFE.



### UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

## MULTI TECH NANO

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MULTI TECH NANO je super-penetračný uvoľňovací prostriedok redukujúci koróziu. Vďaka najnovšej technológii využívajúcej nanočastice MULTI TECH NANO rýchlo pôsobí a vytvára účinnú fosfátovú vrstvu, ktorá poskytuje mazanie ošetrovaných častí až na niekoľko mesiacov.

MULTI TECH NANO redukuje náklady na údržbu a predlžuje interval mazania. MULTI TECH NANO je ten správny produkt na uvoľnenie skorodovaných, či tzv. "zapečených" častí a spojov a zároveň poskytuje dlhotrvajúcu ochranu voči vode a korózii pri všetkých úrovniach vlhkosti prostredia.

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Skupenstvo: Aerosól  
 Farba: bezfarebný  
 Viskozita (pri 40 °C): 220 cP  
 Relatívna hustota: 0,85 - 0,87  
 Teplota vzplanutia: > 60 °C  
 4 Ball EP-test (AS TM D 2596): 9000 N  
 EMCOR test (ochrana voči korózii v prítomnosti vody)  
 NFT 60 135: 0-0 (žiadna korózia)  
 Teplotná odolnosť: - 30 °C až 300 °C

Rozpustnosť vo vode: nerozpustné  
 Horľavosť: mimoriadne horľavý aerosól  
 Hnací plyn: oxid uhličitý  
 Skladujte v originálnych baleniach v miestnostiach s účinnou ventiláciou mimo akýchkoľvek zdrojov zapálenia.  
 Skladovateľnosť: 12 mesiacov  
 Bezpečnostné predpisy: riadte sa podľa karty bezpečnostných údajov.

### APLIKÁCIA A POUŽITIE

- MULTI TECH NANO sa odporúča používať: v prímorskom prostredí, v cementárskom, petrochemickom, poľnohospodárskom, vojenskom, leteckom priemysle a pod.
- MULTI TECH NANO je vhodný najmä na odblokovanie a uvoľnenie skorodovaných a "zapečených" spojov a častí, napr: zablokované skrutky, matice, závitovky, závitové tyče, vodovodné súčiastky, remenice a pod.
- MULTI TECH NANO vytvára fosfátový náter a poskytuje vysokokvalitné mazanie po dobu niekoľkých mesiacov.
- MULTI TECH NANO zabezpečuje výbornú odolnosť voči vode, poskytuje účinnú a dlhotrvajúcu ochranu bez ohľadu na úroveň vlhkosti okolia.
- MULTI TECH NANO redukuje náklady na údržbu a inventarizáciu a zároveň predlžuje životnosť ošetrovaných častí.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T281000	Multi Tech Nano	400ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ



MAZADLÁ

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

