

GFS

Silné lepidlo v spreji na univerzálne použitie

- Jednoduchý na použitie, špeciálne na veľké plochy.
- Vytvára silnú väzbu lepeného materiálu k podkladu
- Je silne príľnavé
- Odolný voči vysokým teplotám a vlhkosti
- Má vysokú viskozitu



GLUE FIX SPRAY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

GLUE FIX SPRAY je multifunkčný sprej na báze styren-butadiénovej gúmy, živice a uhľovodíkových rozpúšťadiel. GLUE FIX SPRAY poskytuje výnimočný výkon vďaka kombinácii špeciálnej trysky a zloženiu. So špeciálnou tryskou je možné striekať sieťovito, čo je výhodné najmä na drsných povrchoch. Tryska GLUE FIX SPRAY je možné polohovať v 3 polohách, čo zabezpečuje nanosenie vždy správneho množstva.

Vďaka polohovaniu je výrobok ekonomický. GLUE FIX SPRAY je možné aplikovať aj tam, kde sa pomocou štetca alebo iného nástroja nie je možné dostať. GLUE FIX SPRAY je možné použiť aj na vertikálne plochy a nesteká. Kompatibilné materiály sú drevo, kameň, guma, textilie, lepenka, kovy, papier, korok, vytvrdnutá pena a pod.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Skupenstvo: Aerosól
 Farba: Podľa označenia výrobku
 Zápach: charakteristika
 Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -44,5 °C
 Bod vzplanutia: -97 °C
 Teplota samovznietenia: > 200 °C
 Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,1 - 13 Obj-%
 Tlak pár: 8 300 hPa
 Tlak pri 20 °C: 4,5 bar
 Rýchlosť sprejovania: 3 polohy ventilu: vysoká, mierna, nízka (2 g/s pri miernej polohe)

Vzor sprejovania: Hrubý sieťovitý povlak: Nesteká ani na vertikálnych plochách.
 Zápach: rozpúšťadlový
 Viskozita (20 °C): ≤ 20.5 mm²/s
 Čas vysychania pri 20 °C: cca 2 min. (obojsstranná príľnavosť)
 Časový rámec lepenia: max. 15 min.
 Tepelná odolnosť: do 60 °C
 Hustota pri 20 °C: 0.71 g/cm³
 Teplota aplikácie: 10 °C-35 °C
 Podmienky skladovania: chlad (10 °C-20 °C) a sucho

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Používajte pri izbovej teplote a pred použitím poriadne pretrepte.
- Pred použitím GLUE FIX SPRAY vyčistite povrch pred špinou a masťou.
- Nasprenujte na povrch, ktorý chcete lepiť a lepený diel pritlačením prilepte.
- Pre obojsstrannú aplikáciu, nasprenujte obe strany lepeného predmetu, nechajte vyschnúť 10 minút a následne ich pritlačením prilepte na lepený povrch.
- Po použití GLUE FIX SPRAY otočte plechovku hore dnom a nasprenujte dokým nevychádza iba hnací plyn, zabránite zaschnutiu trysky.
- Zvyšky lepidla odstráňte pomocou FAST CLEAN alebo POWER STRIP.
- Pri lepení farebných povrchov najprv otestujte na málo viditeľnom mieste. Hrozí riziko poškodenia náteru.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T511002	Glue Fix Spray	500ml	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

