

MTD

VYSOKOKVALITNÉ SUCHÉ MAZANIE

- veľmi nízky koeficient trenia
- excelentná príľnavosť
- nezanecháva žiadne zvyšky oleja či vazelíny
- zabraňuje opotrebovaniu a prilepeniu
- vhodný pre aplikácie s nízkym zaťažením a nízkou rýchlosťou
- vhodný ako uvoľňovací sprej pre formy, kde je silikón nežiadúci
- odolný voči vplyvom počasia
- praktická predĺžená striekacia dýza pre presnú aplikáciu



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

MULTI TECH DRY

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MULTI TECH DRY je vysokovýkonné suché mazivo pre ošetrovanie kovových aj plastových častí, kde sú nežiadúce akékoľvek stopy oleja či vazelíny. MULTI TECH DRY má veľmi nízky koeficient trenia a zabraňuje prilepeniu či opotrebovaniu ošetrovaných častí.

MULTI TECH DRY je vhodný pre aplikácie s nízkym zaťažením a nízkou rýchlosťou. Môže byť dokonca použitý ako uvoľňovací sprej pre formy.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Aerosól

Farba: belavý

Zápach: rozpúšťadlu podobný

Teplota vzplanutia: < 0 °C

Teplota samovznietenia: 285 °C

Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,4 - 12 obj. %

Hustota (pri 20 °C): 0,6 g/cm³

Tlak pár (pri 20 °C): 3 500 hPa

Veľkosť častíc: 5 µm

Teplotná odolnosť: -50 °C až 250 °C

Čas schnutia: cca. 5 min

Obsah organických rozpúšťadiel: 98,8 %

Obsah pevných látok: 1,2 %

Obsah VOC: približne 99 obj. %

APLIKÁCIA A POUŽITIE


• APLIKÁCIA:

- MULTI TECH DRY je vhodný pre automobilový priemysel, nábytkársky priemysel, strojársky priemysel, cyklo- a moto- výrobu, plastikársky priemysel, tlačiarne, ...
- MULTI TECH DRY sa používa na reťaze, dopravníkové pásy, náradie, plastikárske formy, pánty, koľajnicové vedenia, zámky a závesy dverí, okenné koľajnice, koľajnice sedadiel, skladacie strechy, ťažné háky,...

• POUŽITIE:

- Pred aplikáciou musí byť MULTI TECH DRY izbovej teploty, ideálna aplikačná teplota je 5 - 30 °C.
- Pred použitím riadne pretrepať!
- Následne aplikujte MULTI TECH DRY v tenkej vrstve.
- Po odparení rozpúšťadiel (cca. 1 min) zostane na ošetrovanom povrchu suchý ochranný PTFE film.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T318001	Multi Tech Dry	500 ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ



MAZADLÁ

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

