

PIX

RÝCHLA DVOJZLOŽKOVÁ CHEMICKÁ KOTVA

- polyuretánová chemická kotva
- navrhnutá pre steny z plných aj keramických tehál
- vhodná pre nízke zaťaženia
- rýchle a jednoduché použitie
- ekonomická
- možné premaľovať



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi..

PU FIX

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PU FIX je dvojzložková chemická kotva na báze polyuretánu, ktorá polymerizuje pri izbovej teplote. PU FIX bol navrhnutý pre rýchle ukotvenie nízkych záťaží na stenách z plných aj keramických tehál,

betónu, pórobetónu, sadrokartónu a dreva. Vďaka svojmu zloženiu PU FIX poskytuje pevné ukotvenie aj na mnohých syntetických materiáloch ako sú PVC, ABS, Plexi atď.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PU Fix (Part A):
 Skupenstvo: pasta
 Farba: biela
 Zápach: mierne
 Hustota: 1,21 g/cm³
 Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
 Dynamická viskozita: 27 Pa* s

Chemická báza: polyuretán
 Objemový zmiešavací pomer: 1:1
 Hmotnostný zmiešavací pomer: 0,89:1
 Vzhľad: tixotropná látka
 Termostabilita: -37 °C až 100 °C
 Aplikáčna teplota: 10 °C až 30 °C
 Teplota vzplanutia: > 200 °C
 Rozpustnosť vo vode: nerozpustné

PU Fix (Part B):
 Skupenstvo: Pasta
 Farba: hnedý
 Zápach: mierne
 Hustota: 1,2 g/cm³
 Rozpustnosť vo vode: prakticky nerozpustný
 Dynamická viskozita: 22 Pa* s

Pevnosť v ťahu (pri 23 °C): 20 MPa
 Predĺženie pri pretrhnutí: 15 %
 Tvrdosť podľa Shoreho (Shore D): 70
 Odpor: 1,2.10¹² Ohm.cm
 Pracovný čas: 1 min
 Doba tuhnutia: 5 min
 Úplné vytvrdnutie: 4 h
 Skladovateľnosť: 12 mesiacov. Skladujte v suchu a chlade.
 Bezpečnostné predpisy: riadte sa kartou bezpečnostných údajov.

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- PU FIX je vhodný na rýchlu inštaláciu malých zariadení ako sú kotly, elektrické panely, žalúzie, brány, police, kuchynský nábytok atď.
- PU FIX nie je štruktúrálna chemická kotvenie.
- POUŽITIE:
 Otvory musia byť čisté, suché a bez prachu - otvor vyčistíte drôtenou kefou a následne vyfúknete pumpou. Na veľmi prašných materiáloch sa odporúča očistenie niekoľkokrát opakovať. Následne aplikujte PU FIX.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T911350	Applicator 50 ml 1:1 / 2:1 / 10:1	1 ks	-	NÁRADIE
T915050	PU Fix white	50ml	pozri odtlačok + 18 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
Y911303	Zmiešavacie špičky 50 ml modré	10 ks	-	NÁRADIE



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

