

FFP

PRIMER PRE LEPIDLÁ FAST FIX

- Používa sa pri lepení ťažko lepiteľných materiálov (napr. polyetylén, polypropylén, PTFE).
- Použitím FAST FIX PRIMER-a je možné dosiahnuť excelentnú pevnosť spoja.



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.

FAST FIX PRIMER

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FAST FIX PRIMER je primer na báze rozpúšťadiel, ktorý sa používa pri lepení ťažko lepiteľných povrchov ako sú napr. polyetylén, polypropylén, PTFE,...

Vďaka použitiu FAST FIX PRIMER-a je možné lepidlami FAST FIX pevne zlepiť aj ťažko lepiteľné povrchy.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Skupenstvo: Aerosól
Farba: transparentný
Zápach: charakteristika
Hustota (pri 20 °C): 0,7 g/cm³
Viskozita: < 20 mPas
Teplota vzplanutia: < 0 °C
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: < 0 °C

Skladovateľnosť: 12 mesiacov pri izbovej teplote. Uchovávať v suchu, mimo priameho slnečného žiarenia a priameho tepla. Bezpečnostné predpisy: riadne sa podľa karty bezpečnostných údajov

APLIKÁCIA A POUŽITIE

- Pred aplikáciou povrch dôkladne očistite a odmastite.
- Aplikujte FAST FIX PRIMER na čistú handričku/špongiu, ktorá nezanedáva vlákna a tou povrch ošetríte.
- POZOR: Pred aplikáciou lepidla sa musí rozpúšťadlo úplne odpariť.
- POZOR: Medzi aplikáciou FAST FIX PRIMER-u a lepidla nemôže ubehnúť viac ako hodina.
- POZOR: Ak iba jedna časť, ktorá má byť lepená, je z ťažko lepiteľného materiálu, aplikujte FAST FIX PRIMER len na túto časť a následne aplikujte lepidlo na neošetrenú časť.
- Spoj zaťažujte až po dosiahnutí konečnej pevnosti.

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T501011	Fast Fix Remover	20g	pozri odtlačok + 36 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T501012	Fast Fix Aktivator	50 ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T501013	Fast Fix Filler	30g	pozri odtlačok + 12 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T501014	Fast Fix Primer	50ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY
T501020	Fast Fix	20g	pozri odtlačok + 15 mesiacov	LEPIDLÁ A TMELY



LEPIDLÁ A TMELY

WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

